

Aufzugseil Certlift 8F - 8x19

Produktinformation



Besondere Eigenschaften: Fasereinlage als Schmiermittelspeicher, ruhiger Seillauf, langlebige und robuste Konstruktion.

Ausführung: Kreuzschlag rechts.

Seilkonstruktion: 8x19 Seale + FC

Kennzeichnung: nach Norm


Oberfläche: Blank

Standard: EN 12385-5

Hinweis: Aufzugsanlagen.

Füllfaktor: 0.44

Aufzugseil



Artikel-Nr.	Seildurchmesser mm	Nennfestigkeit N/mm ²	Oberfläche	Schlagrichtung	Mindestbruchkraft kN	Metallischer Querschnitt mm ²	Schmierung	Gewicht kg/100m	Lieferzeit (in Tagen)
106100804130111	8	1.370/1.770	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	28,1	22,3	A-1	21,8	30
106100904130111	9	1.370/1.770	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	35,6	28,3	A-1	27,5	30
106101004130111	10	1.370/1.770	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	44	34,9	A-1	34	30
106101104130111	11	1.370/1.770	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	53,2	42,2	A-1	41,1	30
106101204130111	12	1.370/1.770	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	66,3	50,3	A-1	49	30
106101304130111	13	1.370/1.770	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	74,3	59	A-1	57,5	30
106101404130111	14	1.370/1.770	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	86,2	68,4	A-1	66,6	30
106101504130111	15	1.370/1.770	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	98,9	78,5	A-1	76,5	30
106101604130111	16	1.370/1.770	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	113	89,3	A-1	87	30