


Aufzugseil



## Aufzugseil Certlift 8WF - 8x19

### Produktinformation



**Besondere Eigenschaften:** Fasereinlage als Schmiermittelspeicher, ruhiger Seillauf, langlebig, robuste und flexible Konstruktion.

**Ausführung:** Kreuzschlag rechts.

**Kennzeichnung:** nach Norm

**Oberfläche:** Blank.

**Standard:** EN 12385-5

**Hinweis:** Aufzugsanlagen.

**Füllfaktor:** 0.44

Artikel-Nr.	Seildurchmesser mm	Nennfestigkeit N/mm <sup>2</sup>	Oberfläche	Schlagrichtung	Mindestbruchkraft kN	Metallischer Querschnitt mm <sup>2</sup>	Schmierung	Gewicht kg/100m	Lieferzeit (in Tagen)
106100804130139	8	1.370/1.770	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	29,9	23,1	SupplierStandard	22,1	30
106100804020139	8	1.570	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	30,5	23,1	SupplierStandard	22,1	30
106100904130139	9	1.370/1.770	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	37,8	29,2	SupplierStandard	28	30
106100904020139	9	1.570	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	38,6	29,2	SupplierStandard	28	30
106101004130139	10	1.370/1.770	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	46,7	36,1	SupplierStandard	34,5	30
106101004020139	10	1.570	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	47,6	36,1	SupplierStandard	34,5	30
106101104130139	11	1.370/1.770	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	56,5	43,7	SupplierStandard	41,8	30
106101104020139	11	1.570	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	57,6	43,7	SupplierStandard	41,8	30
106101204130139	12	1.370/1.770	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	67,2	52	SupplierStandard	49,7	30
106101204020139	12	1.570	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	68,6	52	SupplierStandard	49,7	30
106101304130139	13	1.370/1.770	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	78,9	61	SupplierStandard	58,4	30
106101304020139	13	1.570	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	80,5	61	SupplierStandard	58,4	30
106101404130139	14	1.370/1.770	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	91,5	70,8	SupplierStandard	67,7	30
106101404020139	14	1.570	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	93,3	70,8	SupplierStandard	67,7	30
106101504130139	15	1.370/1.770	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	105	81,2	SupplierStandard	77,7	30
106101504020139	15	1.570	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	107,1	81,2	SupplierStandard	77,7	30
106101604130139	16	1.370/1.770	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	119,5	92,4	SupplierStandard	88,4	30
106101604020139	16	1.570	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	121,9	92,4	SupplierStandard	88,4	30