

Seiltasche Crosby SB-427

Produktinformation

- Erhältlich in sechs Größen von 13 mm - 38 mm.
- Ausgehend von Nennbruchfestigkeit des Drahtseils erreichen Seiltaschen einen Wirkungsgrad von 100%.
- Konzipiert für die Verwendung mit Mobilkränen. Kann verwendet werden, um hochleistungsfähige, drehungsfreie Seile und Standard 6-litzige Seile zu terminieren.
- Einfach zu installierende Montage mit Crosby WIRELOCK® Verguss.
- Kopf und Bolzen sind wiederverwendbar.
- Bolzen und Köpfe als Ersatzteil lieferbar.
- Sperrfunktion zur Verhinderung der Drehung der Seilrotation lieferbar.
- Bolzenkappe mit Öse, die am Seil befestigt und zum Ziehen des Seils während des Einsicherungsvorgangs verwendet werden kann.
- Hergestellt gemäß den Anforderungen von API-2C.



| Artikel-Nr. | Seildurchmesser mm | MBK T t | Finish | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | J mm | K mm | L mm | M mm | Tolerance +/- C mm | Gewicht (kg) | Lieferzeit (in Tagen) |
|--------------|-----------------------|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------------|-----------------|-----------------------|
| 122101600265 | 13-16 | 27 | Painted | 202 | 82 | 33 | 30 | 31 | 14 | 38 | 89 | 6 | 74 | 1,52 | 1,52 | 30 |
| 122101900265 | 16-19 | 45 | Painted | 240 | 99 | 39 | 35 | 37 | 17 | 44 | 109 | 10 | 87 | 1,52 | 1,52 | 30 |
| 122102200265 | 19-22 | 57 | Painted | 275 | 112 | 45 | 41 | 43 | 19 | 52 | 121 | 10 | 101 | 1,52 | 1,52 | 30 |
| 122102600265 | 22-26 | 82 | Painted | 327 | 139 | 52 | 51 | 51 | 23 | 62 | 143 | 16 | 115 | 2,29 | 2,29 | 30 |
| 122103200265 | 28-32 | 136 | Painted | 378 | 144 | 64 | 57 | 64 | 28 | 75 | 180 | 19 | 145 | 2,29 | 2,29 | 30 |
| 122103800265 | 35-38 | 161 | Painted | 459 | 182 | 77 | 70 | 70 | 31 | 92 | 205 | 19 | 172 | 2,29 | 2,29 | 30 |

Blaupause

