



## Schäkel POWERTEX PDSB

### Produktinformation

**POWERTEX**



Der Dee-Typ Schäkel PDSB ist ein qualitativ hochwertiger Schäkel, der für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen vorgesehen ist.

Er wird mit einer Sechskant-Sicherungsschraube mit Mutter und einem Splint aus rostfreiem Stahl geliefert.

Der Schäkel entspricht EN 13889 und erfüllt die Leistungsanforderungen der US-Bundesvorschrift RR-C-271 Typ IVB Klasse 3, Güteklasse A.

#### Merkmale:

- Sicher - Alle POWERTEX Schäkel werden gemäß EN 13889 hergestellt und geprüft.
- Alle Körper und Bolzen sind zur Rückverfolgbarkeit mit der Chargennummer gekennzeichnet
- Der Körper wird in geschlossenen Gesenken geschmiedet
- Alle Teile sind aus legiertem, vergütetem Stahl hergestellt
- Alle Teile, einschließlich Bolzen und Muttern, sind für eine lange Lebensdauer feuerverzinkt
- Hochwertiges Feuerverzinkungsverfahren mit einer exklusiven mattgrauen Oberfläche
- Sicherheitsbolzen und -muttern sind zur schnellen und einfachen Erkennung zusätzlich in Blau und Rot als POWERTEX-Originalteile lackiert
- Haltestifte aus rostfreiem Stahl
- Mehrsprachige Benutzerhandbücher

**Material:** Geschmiedeter legierter Stahl, geliefert mit legiertem Sicherheitsbolzen und Muttern. Haltebolzen aus rostfreiem Stahl

**Kennzeichnung:** nach Norm, CE-Kennzeichnung, WLL, CE, POWERTEX (PX oder PTEX), Güteklasse, Chargennummer, EN, Größe

**Temperaturbereich:** -20°C bis zu +200°C

**Oberfläche:** Alle Teile feuerverzinkt + Kopfbolzen und Mutter zusätzlich pulverbeschichtet.

**Standard:** EN 13889

**Sicherheitsbeiwert:** 6:1.

**Güteklasse:** 6

Artikel-Nr.	Code	Tragfähigkeit t	Nenngröße In.	a* (mm)	c* mm	d mm	d1 mm	d2 (mm)	H1 mm	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
420100050850	1202	0,5	1/4	13	22	6,5	8	17,5	42,5	0,05	3
420100080850	1203	0,75	5/16	13,5	25,5	8	9,5	21	47	0,086	3
420100100850	1204	1	3/8	17	30,9	10	11,2	25	56,5	0,16	3
420100150850	1205	1,5	7/16	18,5	36,4	11	12,7	27	63,5	0,215	3
420100200850	1206	2	1/2	20,6	41,4	12,7	15,8	30,5	75,5	0,34	3
420100330850	1207	3,25	5/8	27	51	16	18,8	40	92	0,6	3
420100480850	1208	4,75	3/4	32	63	19	22	48	106	1,02	3
420100650850	1209	6,5	7/8	37	72	22	25	54	120	1,6	3
420100850850	1210	8,5	1	43,5	81,75	26,5	28	60	135	2,3	3
420100950850	1211	9,5	1-1/8	48	94	29	32	68	143	3,33	3
420101200850	1212	12	1-1/4	53	102	32	35	76	164	4,3	3
420101350850	1213	13,5	1-3/8	59	113,5	35	38	84	182	5,87	3
420101700850	1214	17	1-1/2	62	123	38	42	92	195	7,6	3
420102500850	1215	25	1-3/4	75	148	45	50	106	224	11,7	3
420103500850	1216	35	2	84	174,5	52	55	122	248	17,84	3

# Blaupause

