



## Drahtseilklemme POWERTEX PWRG

### Produktinformation

**POWERTEX**



Die POWERTEX Drahtseilklemme PWRG ist zum Heben zugelassen, wenn die Montage entsprechend der Gebrauchsanweisung erfolgt.

Konzipiert für die Verwendung mit sechslitzigen, rechtsgängigen Kreuzschlagseilen der Klassen 6x19 (M) und 6x36 und drehungsfreien Kreuzschlagseilen der Klasse 8x19 bis 1960 N/mm<sup>2</sup>, mit Fasereinlage und Stahleinlage

Bei korrekter Montage hält die Baugruppe 80% der Mindestbruchfestigkeit der Stahldrahtseile stand.

- Sicher- Die Klemmen sind so konstruiert, dass sie eine hohe Reibung zwischen Drahtseil und Klemme gewährleisten.
- PWRG ist symmetrisch und kann nach Belieben gedreht werden
- Schnell und einfach zu bedienen - Nur 3 Griffe für sichere Montage erforderlich
- Schnelle Montage dank der versenkten Schraubenkopfsitze, die die Schraube beim Anziehen der Muttern halten
- Geringer Wartungsaufwand dank der Galvanisierung der Griffe und der dacrotisierten Bolzen und Muttern

**Ausführung:** DWRG-4, 6, 8, 10 sind gesenkgeschmiedet. DWRG-12, 16, 20, 25, 35 sind gegossen.

**Oberfläche:** Verzinkt.

**Warnhinweis:** Nicht zur Verwendung mit verdichteten oder gehämmerten Drahtseilen. Es wird nicht empfohlen, kunststoffummantelte Seile für Hebezwecke mit Drahtseilklemmen zu verwenden.

Artikel-Nr.	Code	Seildurchmesser mm	Gewinde	Anzahl der Klemmen zum Heben	Anzugsmoment Nm	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	N	S (mm)	Gewicht kg/100 Stück	Lieferzeit (in Tagen)
121100400090	PWRG-4	3-4	M5	3	5	25,2	11,2	13	6	8,4	4,8	23	8,6	5,5	13,8	20,4	11,5	28,6	8,2	5	30
121100600090	PWRG-6	5-6	M6	3	9	33	13,4	18,2	7,2	8,4	6,5	29,9	11,4	7,3	17,5	26,8	16,3	44,2	10,7	10	3
121100800090	PWRG-8	7-8	M6	3	12	35,2	14,2	17	6,5	8,3	8	32,3	12,5	7,6	22,6	27,8	16,3	44	10,7	14	3
121101000090	PWRG-10	9-10	M8	3	33	38,7	16,7	17,5	9	11	8,5	38,9	15,3	8,3	25,6	32,8	18,7	55	14	25	30
121101250090	PWRG-12	10-12.5	M8	3	33	45	16,3	20	9,1	10,7	10,8	42	15,5	10,8	30	35,5	18,7	55	13,7	32	3
121101650090	PWRG-16	13-16.5	M10	3	45	57,3	21,1	25,5	11,9	13,8	13,4	54,6	20,1	14,2	38,7	44,1	23,5	71,5	18,4	58	3
121102000090	PWRG-20	17-20	M12	3	75	63,8	27,9	34	14,6	16,4	14,4	59	24,6	13,8	45	54,3	34,6	87,5	18,5	95	3
121102500090	PWRG-25	21-25	M16	3	190	75,2	34,3	39,6	18,7	21,3	13,8	71,3	27,3	14,2	54,4	57,6	39,3	110	24,7	164	30
121103500090	PWRG-35	26-35	M16	4	277	97,5	46,9	58	20	30	22	104,6	36,8	19,7	65,5	88,2	55,8	160	25	370	3

## Blaupause

