

Drahtseilklemme POWERTEX PWRG

Produktinformation





Die POWERTEX Drahtseilklemme PWRG ist zum Heben zugelassen, wenn die Montage entsprechend der Gebrauchsanweisung erfolgt.

Konzipiert für die Verwendung mit sechslitzigen, rechtsgängigen Kreuzschlagseilen der Klassen 6x19 (M) und 6x36 und drehungsfreien Kreuzschlagseilen der Klasse 8x19 bis 1960 N/mm², mit Fasereinlage und Stahleinlage

Bei korrekter Montage hält die Baugruppe 80% der Mindestbruchfestigkeit der Stahldrahtseile stand.

- Sicher Die Klemmen sind so konstruiert, dass sie eine hohe Reibung zwischen Drahtseil und Klemme gewährleisten.
- PWRG ist symmetrisch und kann nach Belieben gedreht werden
- Schnell und einfach zu bedienen Nur 3 Griffe für sichere Montage erforderlich
- Schnelle Montage dank der versenkten Schraubenkopfsitze, die die Schraube beim Anziehen der Muttern halten
- Geringer Wartungsaufwand dank der Galvanisierung der Griffe und der dacrotizierten Bolzen und Muttern
- Geprüft nach EN 13411-5

Ausführung: PWRG-4, 6, 8, 10 sind gesenkgeschmiedet. DWRG-12, 16, 20, 25, 35 sind gegossen.

Kennzeichnung: Powertex (PX, PTEX), Größe und Charge

Oberfläche: Feuerverzinkt (HDG)

Warnhinweis: Nicht zur Verwendung mit verdichteten oder gehämmerten Drahtseilen. Es wird nicht empfohlen, kunststoffummantelte Seile

für Hebezwecke mit Drahtseilklemmen zu verwenden.

Artikel-Nr. Code	Seildurchmesser mm	Gewinde	Anzahl der Klemmen zum Heben	Anzugsmoment Nm	m A B C D E F G H I J K L N S (mm) Gewicht Lieferzeit (in Tager mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm (kg)
121100400090 PWRG-4	3-4	M5	3	5	25,2 11,2 13 6 8,4 4,8 23 8,6 5,5 13,8 20,4 11,5 28,6 8,2 0,05 30
121100600090 PWRG-6	5-6	M6	3	9	33 13,4 18,2 7,2 8,4 6,5 29,9 11,4 7,3 17,5 26,8 16,3 44,2 10,7 0,1 3
121100800090 PWRG-8	7-8	M6	3	12	35,214,2 17 6,5 8,3 8 32,3 12,5 7,6 22,6 27,8 16,3 44 10,7 0,14 3
121101000090 PWRG-10	9-10	M8	3	33	38,7 16,7 17,5 9 11 8,5 38,9 15,3 8,3 25,6 32,8 18,7 55 14 0,25 30
121101250090 PWRG-12	10-12.5	M8	3	33	45 16,3 20 9,1 10,7 10,8 42 15,5 10,8 30 35,5 18,7 55 13,7 0,32 3
121101650090 PWRG-16	13-16.5	M10	3	45	57,3 21,1 25,5 11,9 13,8 13,4 54,6 20,1 14,2 38,7 44,1 23,5 71,5 18,4 0,58 3
121102000090 PWRG-20	17-20	M12	3	75	63,8 27,9 34 14,6 16,4 14,4 59 24,6 13,8 45 54,3 34,6 87,5 18,5 0,95 3
121102500090 PWRG-25	21-25	M16	3	190	75,2 34,3 39,6 18,7 21,3 13,8 71,3 27,3 14,2 54,4 57,6 39,3 110 24,7 1,64 3
121103500090 PWRG-35	26-35	M16	4	277	97,5 46,9 58 20 30 22 104,6 36,8 19,7 65,5 88,2 55,8 160 25 3,7 3

Blaupause

