



Ratschlastenspanner POWERTEX PLB

Produktinformation

POWERTEX



POWERTEX Ratschlastenspanner PLB sind aus starker Qualität der Güteklasse 80 hergestellt und an jedem Ende mit Sicherheitsverschluss-Verkürzungshaken versehen.

- Sicher - Powertex Lastaufnahmemittel sind stark und zuverlässig und entsprechen EN12195-3
- Sicher - PLB Lastaufnahmemittel wird vor der Auslieferung einzeln auf Belastung getestet (1,25 x LC)
- Jeder Ratschlastenspanner wird vor der Auslieferung geschmiert und auf seine Funktion getestet, um die Effizienz bei der Verwendung zu gewährleisten.
- Ratschengriff aus Stahlguss, optimiert für eine Standard-Handkraft von 50 daN
- Schmiedegeformte Rohrenden bilden eine leichte und starke Zentralnabe
- Das geschlossene Gehäusedesign schützt die Gewinde vor Beschädigung und verhindert gleichzeitig das Eindringen von Schmutz in den Mittelkörper
- Warmgeschmiedete, vergütete Augenschrauben und Haken
- Verkürzungshaken sind mit Verriegelungen versehen, um unbeabsichtigtes Aushaken zu verhindern
- Rot pulverbeschichtet für guten Korrosionsschutz und schnelle Identifizierung als Powertex-Originalausrüstung
- Zur Verwendung mit der Powertex-Zurrkette
- Jeder Ratschlastenspanner ist mit wichtigen Warnhinweisen gekennzeichnet
- Mehrsprachige Benutzerhandbücher enthalten

Material: Hochfeste Ganzstahlkonstruktion

Kennzeichnung: nach Norm, POWERTEX, Größe, Güteklasse, Zurrkraft, STF, "Nicht zum Heben", Rückverfolgbarkeitskennzeichnung

Temperaturbereich: -40°C bis zu + 200°C.

Oberfläche: Pulverlackierung in Powertex-Rot

Standard: EN 12195-3

Warnhinweis: Nicht zur Aufhebung zugelassen.

Artikel-Nr.	Code	LC kN	MBK T	STF daN	Aufnahme (mm)	Kette Nenngröße (mm)	Prüflast (t)	a (mm)	b (mm)	c (mm)	d mm	e (mm)	f (mm)	g (mm)	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
705100810000260	PLB-40	40	8,1	2.000	160	8	5	355	66	16	252	780	620	10,5	4,5	3
705101280000260	PLB-63	63	12,8	2.000	162	10	7,9	355	66	16	252	825	663	12	5,4	3
705102030000260	PLB-100	100	20,3	2.500	150	13	12,5	355	66	16	252	925	775	15	7,7	30
705103260000260	PLB-160	160	32,6	2.500	151	16	20	355	66	16	252	984	833	19	10,2	30

Blaupause

