

Hebelzug POWERTEX PLH-S20LP

Produktinformation





Der POWERTEX Hebelzug PLH-S2 OLP ist ein hochwertiger Hebelzug, der für Langlebigkeit, Sicherheit und einfache Bedienung entwickelt wurde. Mit seinem ergonomischen Ratschenhebel, sicherheitsrelevanten Funktionen und integriertem Überlastschutz sorgt dieser Kettenzug für reibungsloses und effizientes Heben in verschiedenen industriellen Anwendungen. Diese OLP-Version verfügt über einen integrierten Überlastschutz, der sicheres Heben gewährleistet und unbeabsichtigte Überlastung des Hebezugs verhindert.

Produktvorteile:

- Überlastschutzvorrichtung: Die OLP-Hebezeuge sind ab Werk mit einer Überlastschutzvorrichtung ausgestattet, die die maximale Betriebskraft begrenzt, die mit der Handkette angewendet werden kann, und so sichere und kontrollierte Hebevorgänge gewährleistet.
- <u>Erhöhte Sicherheit:</u> Jeder Hebezug wird vor Verlassen des Werks einer dynamischen Belastungsprüfung mit dem 1,5-fachen der Nenntragfähigkeit (WLL) unterzogen, um maximale Sicherheit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Der Hebezug ist mit einer gut abgedeckten automatischen Lastreaktionsbremse ausgestattet und bietet doppelte Sicherheit mit zwei Bremsklinken und vier Bremsfedern, die die Anforderungen der EN 13157 übertreffen. Die Lastkette ist kalibriert, einer Belastungsprüfung unterzogen und erfüllt die Anforderungen der EN 818-7.
- Reibungslose und effiziente Bedienung: Die kompakte und leichte Bauweise, kombiniert mit einem Kettenrad mit Nadellagern und einer Antriebswelle, die von Nadel- und Gleitlagern unterstützt wird, sorgt für eine reibungslose und effiziente Bedienung. Die fein kalibrierte, in Europa hergestellte COROLIM®-geschützte Lastkette bietet eine leise und nahtlose Leistung.
- <u>Lastkette mit überlegener Korrosionsbeständigkeit</u>: Die einzigartige COROLIM®-Oberflächenbehandlung der Lastkette bietet hervorragenden Korrosionsschutz, der den Standards ISO944-9 C5High / ISO9223 C3 entspricht, und gewährleistet eine lange Haltbarkeit auch in rauen Umgebungen.
- <u>Einfache Positionierung und sichere Haken:</u> Drehbare Haken an beiden Enden erleichtern die Inline-Positionierung. Die Haken sind so konstruiert, dass sie bei Überlastung aufgehen, anstatt zu brechen, was die Sicherheit erhöht. Schwerlast-Stahlsicherheitsverschlüsse und Verformungsprüfpunkte, die in die Seite der Haken geschmiedet sind, ermöglichen eine einfache Überlastungserkennung.
- <u>Bequeme Wartung und Dokumentation</u>; Jeder Hebezug ist mit RFID ausgestattet, um eine einfache Wartung und Inspektion zu ermöglichen, und ein QR-Code bietet vor Ort Zugriff auf mehrsprachige Benutzerhandbücher. Ein Prüfzeugnis und eine Konformitätserklärung sind jedem Hebezug beigefügt, um die Einhaltung und Rückverfolgbarkeit zu gewährleisten.
- Verfügbare Ersatzteile: Ersatzteile wie Haken, Bremsscheiben, Sicherheitsverschlüsse und Ketten sind leicht verfügbar, sodass
 Wartung und Reparaturen effizient durchgeführt werden können und die Lebensdauer des Hebezugs weiter verlängert wird.

Material: Langlebige Ganzstahlkonstruktion

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung, UKCA-marked, POWERTEX, Modell, WLL, Kette, Seriennummer, Benutzerhandbuch/QR-

Code

Temperaturbereich: -10°C bis zu +50°C

Oberfläche: Pulverbeschichtete Oberfläche und plattierte Rahmenkomponenten

Standard: EN 13157, EN 818-7

Sicherheitsbeiwert: 4:1

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t	Hubhöhe m	Anzahl der Stränge	Modell	Lastkette mm	Betätigungskraft (kg)	A B C I			Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
500500050150471	0,5	1,5	1	PLH-S2OLP/500KG PHC	5,0 x 15,0	24,8	150 90 118 2	53 22 3	2 310	5,3	3
500500050300471	0,5	3	1	PLH-S2OLP/500KG PHC	5,0 x 15,0	24,8	150 90 118 2	53 22 3	310	6	3
500500080300471	0,8	3	1	PLH-S2OLP/800KG PHC	5,6 x 17,0	26,5	158 98 132 2	73 26 3	6 340	7,6	3
500500080150471	0,8	1,5	1	PLH-S2OLP/800KG PHC	5,6 x 17,0	26,5	158 98 132 2	73 26 3	6 340	8,1	3
500500160150471	1,6	1,5	1	PLH-S2OLP/1600KG PHC	7,1 x 21,0	29,5	185 111 145 3	78 29 4	3 400	11,1	3
500500160300471	1,6	3	1	PLH-S2OLP/1600KG PHC	7,1 x 21,0	29,5	185 111 145 3	78 29 4	3 400	12,6	3
500500320150471	3,2	1,5	1	PLH-S2OLP/3200KG PHC	10,0 x 28,0	33,5	212 124 198 4	L8 37 5	520	20,5	3
500500320300471	3,2	3	1	PLH-S2OLP/3200KG PHC	10,0 x 28,0	33,5	212 124 198 4	L8 37 5	50 520	20,5	3
500500630150471	6,3	1,5	2	PLH-S2OLP/6300KG PHC	10,0 x 28,0	37	212 124 230 4	L8 43 5	3 640	24,6	3
500500630300471	6,3	3	2	PLH-S2OLP/6300KG PHC	10,0 x 28,0	37	212 124 230 4	L8 43 5	3 640	31,2	3
500500900150471	9	1,5	3	PLH-S2OLP/9000KG PHC	10,0 x 28,0	42	212 124 338 4	L8 44 6	730	50	30
500500900300471	9	3	3	PLH-S2OLP/9000KG PHC	10,0 x 28,0	42	212 124 338 4	L8 44 6	730	60	30

Blaupause





