

Coilhaken CERTEX - Ohne Gegengewicht

Produktinformation

Weitere Tragfähigkeiten, Größen, Kranhakenaufnahmen und Ausführungen auf Anfrage erhältlich.

Coilhaken für das Heben und Bewegen von Coils und formähnlichen Gütern, deren Schwerpunkt beim Transport unterhalb der Zinkenauflage liegt.



Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t	AB mm	AH mm	BH mm	HM mm	IH mm	LSP mm	ZB mm	ZH mm	ZL mm	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
503500050000110	0,5	50	100	625	16	500	55	10	40	105	4	30
503500050000111	0,5	50	100	525	16	450	80	10	50	155	5	30
503500050000112	0,5	50	100	425	16	400	105	10	60	205	6	30
503500050000113	0,5	50	100	425	18	600	155	12	70	305	8	30
503500100000110	1	55	115	740	26	500	65	12	60	125	9	30
503500100000111	1	55	115	640	26	500	90	12	70	180	10	30
503500100000112	1	55	115	590	26	600	130	12	80	255	11	30
503500100000113	1	55	115	540	27	500	180	15	90	355	15	30
503500200000110	2	65	135	765	31	500	105	15	90	205	17	30
503500200000111	2	65	135	665	31	400	155	15	110	305	20	30
503500200000112	2	65	135	665	31	300	205	15	125	405	25	30
503500300000113	3	75	150	785	38	300	155	20	120	305	33	30
503500300000114	3	75	150	685	38	600	205	20	130	405	36	30
503500300000115	3	75	150	685	38	500	255	20	140	505	45	30

Blaupause

