

## Coilhaken CERTEX - Ohne Gegengewicht

### Produktinformation

Weitere Tragfähigkeiten, Größen, Kranhakenaufnahmen und Ausführungen auf Anfrage erhältlich.

Coilhaken für das Heben und Bewegen von Coils und formähnlichen Gütern, deren Schwerpunkt beim Transport unterhalb der Zinkenauflage liegt.



Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t	AB mm	AH mm	BH mm	HM mm	IH mm	LSP mm	ZB mm	ZH mm	ZL mm	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
503500050000110	0,5	50	100	625	16	500	55	10	40	105	4	30
503500050000111	0,5	50	100	525	16	450	80	10	50	155	5	30
503500050000112	0,5	50	100	425	16	400	105	10	60	205	6	30
503500050000113	0,5	50	100	425	18	600	155	12	70	305	8	30
503500100000110	1	55	115	740	26	500	65	12	60	125	9	30
503500100000111	1	55	115	640	26	500	90	12	70	180	10	30
503500100000112	1	55	115	590	26	600	130	12	80	255	11	30
503500100000113	1	55	115	540	27	500	180	15	90	355	15	30
503500200000110	2	65	135	765	31	500	105	15	90	205	17	30
503500200000111	2	65	135	665	31	400	155	15	110	305	20	30
503500200000112	2	65	135	665	31	300	205	15	125	405	25	30
503500300000113	3	75	150	785	38	300	155	20	120	305	33	30
503500300000114	3	75	150	685	38	600	205	20	130	405	36	30
503500300000115	3	75	150	685	38	500	255	20	140	505	45	30

## Blaupause

