



[DE] General use.



Drahtseil ROPETEX S49 - 6x7 WSC

Produktinformation

ROPETEX



ROPETEX S49 ist ein Drahtseil für allgemeine Zwecke wie Hängeschilder, Kontroll- und Signalvorrichtungen, aber nicht zum Heben. Es wird vor allem bei kleinen Durchmessern bis zu 3 mm verwendet. ROPETEX S49 ist mit einer Stahleinlage (WSC) ausgestattet.

ROPETEX S42 ist das gleiche Seil, hat jedoch eine Fasereinlage (FC) und ist daher flexibler.

Seilkonstruktion: 6x7-WSC (7x7)

Kennzeichnung: nach Norm

Temperaturbereich: -40°C bis +200°C, bei Betriebstemperaturen zwischen 100 °C und 200 °C MBF um minus 10 % reduzieren.

Standard: EN 12385-4

Füllfaktor: 0,55

Artikel-Nr.	Seildurchmesser mm	Nennfestigkeit N/mm ²	Oberfläche	Schlagrichtung	Mindestbruchkraft kN	Metallischer Querschnitt mm ²	Schmierung	Gewicht kg/100m	Lieferzeit (in Tagen)
101100104270040	1	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	0,76	0,43	Trocken	0,38	30
101100154270040	1,5	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1,71	0,97	Trocken	0,86	30
101100204270040	2	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	3,04	1,73	Trocken	1,54	30
101100254270040	2,5	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	4,75	2,7	Trocken	2,4	30
101100304270040	3	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	6,84	3,89	Trocken	3,46	30