



## Edelstahlseil ROPETEX S19 - 1x19 AISI 316

### Produktinformation

**ROPETEX**



ROPETEX S19 ist ein Drahtseil aus rostfreiem Stahl.

Es ist sehr korrosionsbeständig und langlebig und eignet sich gut für Schiffsanwendungen. Das Seil S19 hat eine sehr geringe Dehnung, wodurch es sich hervorragend für stehende Takelage, Abspannungen, Kontrollen und architektonische Balustraden und grüne Wände eignet. ROPETEX S19 kann mit verpressten Terminals als Endbeschläge geliefert werden.

**Seilkonstruktion:** 1x19

**Material:** AISI 316 / EN 1.4401

**Kennzeichnung:** nach Norm

**Temperaturbereich:** -40°C bis zu +200°C

**Standard:** EN 12385-10

*außer Material*

**Warnhinweis:** Nicht für Hebezwecke zu verwenden

**Füllfaktor:** 0,74

Abspannseil



Landwirtschaft und Viehzucht



Artikel-Nr.	Seildurchmesser	Nennfestigkeit N/mm <sup>2</sup>	Oberfläche	Schlagrichtung	Mindestbruchkraft kN	Metallischer Querschnitt mm <sup>2</sup>	Schmierung	Gewicht kg/100m	Lieferzeit (in Tagen)
108100101620018	1	1.570	Edelstahl	S	0,83	0,58	No-Lube	0,49	30
108100102620018	1	1.570	Edelstahl	Z	0,83	0,58	No-Lube	0,49	30
108100131620018	1,25	1.570	Edelstahl	S	1,29	0,91	No-Lube	0,74	30
108100132620018	1,25	1.570	Edelstahl	Z	1,29	0,91	No-Lube	0,74	30

108100151620018	1,5	1.570	Edelstahl	S	1,86	1,31	No-Lube	1,09	30
108100152620018	1,5	1.570	Edelstahl	Z	1,86	1,31	No-Lube	1,09	30
108100201620018	2	1.570	Edelstahl	S	3,3	2,33	No-Lube	1,94	30
108100202620018	2	1.570	Edelstahl	Z	3,3	2,33	No-Lube	1,94	30
108100251620018	2,5	1.570	Edelstahl	S	5,16	3,65	No-Lube	3,03	30
108100252620018	2,5	1.570	Edelstahl	Z	5,16	3,65	No-Lube	3,03	30
108100301620018	3	1.570	Edelstahl	S	7,43	5,25	No-Lube	4,37	30
108100302620018	3	1.570	Edelstahl	Z	7,43	5,25	No-Lube	4,37	30
108100401620018	4	1.570	Edelstahl	S	13,2	9,34	No-Lube	7,76	30
108100402620018	4	1.570	Edelstahl	Z	13,2	9,34	No-Lube	7,76	30
108100501620018	5	1.570	Edelstahl	S	20,6	14,6	No-Lube	12,1	30
108100502620018	5	1.570	Edelstahl	Z	20,6	14,6	No-Lube	12,1	30
108100601620018	6	1.570	Edelstahl	S	29,7	21	No-Lube	17,5	30
108100602620018	6	1.570	Edelstahl	Z	29,7	21	No-Lube	17,5	30
108100701620018	7	1.570	Edelstahl	S	40,5	28,6	No-Lube	23,8	30
108100702620018	7	1.570	Edelstahl	Z	40,5	28,6	No-Lube	23,8	30
108100801620018	8	1.570	Edelstahl	S	52,8	37,4	No-Lube	31	30
108101001620018	10	1.570	Edelstahl	S	82,6	58,4	No-Lube	48,5	30