



Containertraverse CT

Produktinformation

Die Traverse der Reihe CT ist zum Heben von ISO-Frachtcontainern konzipiert. Sie verfügt kransenseitig über eine 2-Strang-Kettenaufhängung mit Ring für Einfachhaken nach DIN 15401. Lastseitig werden vier Ketten an den unteren Containerecken angeschlagen. Die Ketten sind verkürzbar, sodass auch Container mit nicht-symmetrischem Schwerpunkt in Container-Längsachse gehoben werden können. Standardmäßig wird die Traverse in dem Farbton RAL 3000 (feuerrot) geliefert, auf Wunsch sind auch andere Farbtöne möglich. Für weitere Zwischengrößen und Tragfähigkeiten können Sie uns auch gerne eine Anfrage stellen.

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t	Länge mm	L mm	B mm	H max mm	H min mm	AH mm	AB mm	D mm	ΔSP mm	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
6205CT1210	12	3.048	2.850	2.580	5.043	4.633	200	110	1.509	545	403	49
6205CT2020	20	6.096	5.898	2.580	6.586	5.788	260	140	1.646	667	721	49
6205CT2030	20	9.144	8.946	2.580	7.923	6.934	260	140	1.646	676	782	49
6205CT2040	20	12.192	11.994	2.580	8.723	6.718	260	140	1.646	1.061	947	49

Blaupause

