



Containertraverse CT

Produktinformation

Die Traverse der Reihe CT ist zum Heben von ISO-Frachtcontainern konzipiert. Sie verfügt kransenseitig über eine 2-Strang-Kettenaufhängung mit Ring für Einfachhaken nach DIN 15401. Lastseitig werden vier Ketten an den unteren Containerecken angeschlagen. Die Ketten sind verkürzbar, sodass auch Container mit nicht-symmetrischem Schwerpunkt in Container-Längsachse gehoben werden können. Standardmäßig wird die Traverse in dem Farbton RAL 3000 (feuerrot) geliefert, auf Wunsch sind auch andere Farbtöne möglich. Für weitere Zwischengrößen und Tragfähigkeiten können Sie uns auch gerne eine Anfrage stellen.

| Artikel-Nr. | Tragfähigkeit t | Länge mm | L mm | B mm | H max mm | H min mm | AH mm | AB mm | D mm | ΔSP mm | Gewicht (kg) | Lieferzeit (in Tagen) |
|-------------|--------------------|-------------|---------|---------|----------|----------|-------|-------|---------|--------|-----------------|-----------------------|
| 6205CT1210 | 12 | 3.048 | 2.850 | 2.580 | 5.043 | 4.633 | 200 | 110 | 1.509 | 545 | 403 | 49 |
| 6205CT2020 | 20 | 6.096 | 5.898 | 2.580 | 6.586 | 5.788 | 260 | 140 | 1.646 | 667 | 721 | 49 |
| 6205CT2030 | 20 | 9.144 | 8.946 | 2.580 | 7.923 | 6.934 | 260 | 140 | 1.646 | 676 | 782 | 49 |
| 6205CT2040 | 20 | 12.192 | 11.994 | 2.580 | 8.723 | 6.718 | 260 | 140 | 1.646 | 1.061 | 947 | 49 |

Blaupause

