



## Schäkel Green Pin G-4151

### Produktinformation

**Allgemein:** D-Schäkel mit Augbolzen

**Normen:** EN 13889 und erfüllt die Leistungsanforderungen der US Fed. Spec. RR-C-271. Type IVB Class 3, Grade A.

**Zertifikate:** Dieses Produkt kann mit Werkszertifikat, 3.1 Materialzertifikat, Herstellerprüfzertifikat, EG-Konformitätserklärung geliefert werden. Alle Schäkel ab 2 t können mit Zertifikat DNV 2.7-1 geliefert werden.

**Normen:** EN 13889 und erfüllt die Leistungsanforderungen der US Fed. Spec. RR-C-271. Type IVB Class 2, Grade A.

**Material:** Bügel und Bolzen hochfester Stahl, Güteklasse 6, vergütet.

**Kennzeichnung:** nach Norm, CE-Kennzeichnung

**Temperaturbereich:** -20°C bis +200°C.

**Oberfläche:** Feuerverzinkt.

**Standard:** EN 13889

**Sicherheitsbeiwert:** 6:1

**Güteklasse:** 6

| Artikel-Nr.  | Tragfähigkeit<br>t | A<br>mm | B<br>mm | C<br>mm | D<br>mm | e (mm) | f (mm) | g (mm) | h (mm) | Gewicht<br>(kg) | Lieferzeit (in Tagen) |
|--------------|--------------------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|-----------------|-----------------------|
| 420100030680 | 0,33               | 5       | 6       | 12      | 5       | 9,5    | 19     | 33     | 29,5   | 0,02            | 10                    |
| 420100050680 | 0,5                | 7       | 8       | 16,5    | 7       | 12     | 22     | 41,5   | 38     | 0,05            | 3                     |
| 420100080680 | 0,75               | 9       | 10      | 20      | 9       | 13,5   | 26     | 50     | 46,5   | 0,09            | 3                     |
| 420100100680 | 1                  | 10      | 11      | 22,5    | 10      | 17     | 32     | 59     | 54     | 0,14            | 3                     |
| 420100150680 | 1,5                | 11      | 13      | 26,5    | 11      | 19     | 37     | 68     | 59,5   | 0,19            | 3                     |
| 420100200680 | 2                  | 13,5    | 16      | 34      | 13      | 22     | 43     | 81     | 73     | 0,32            | 3                     |
| 420100330680 | 3,25               | 16      | 19      | 40      | 16      | 27     | 51     | 97     | 89     | 0,54            | 3                     |
| 420100480680 | 4,75               | 19      | 22      | 46      | 19      | 31     | 59     | 112    | 103    | 0,87            | 3                     |
| 420100650680 | 6,5                | 22      | 25      | 52      | 22      | 36     | 73     | 134    | 119    | 1,34            | 10                    |
| 420100850680 | 8,5                | 25      | 28      | 59      | 25      | 43     | 85     | 154    | 137    | 2,08            | 3                     |
| 420100950680 | 9,5                | 28      | 32      | 66      | 28      | 47     | 90     | 167    | 153    | 2,77            | 3                     |
| 420101200680 | 12                 | 32      | 35      | 72      | 32      | 51     | 94     | 180    | 170    | 3,72            | 3                     |
| 420101350680 | 13,5               | 35      | 38      | 80      | 35      | 57     | 115    | 209    | 186    | 5,14            | 10                    |
| 420101700680 | 17                 | 38      | 42      | 88      | 38      | 60     | 127    | 230    | 203    | 6,85            | 10                    |
| 420102500680 | 25                 | 45      | 50      | 103     | 45      | 74     | 149    | 271    | 243    | 11,45           | 10                    |
| 420103500680 | 35                 | 50      | 57      | 111     | 50      | 83     | 171    | 305    | 272    | 16,86           | 10                    |
| 420104250680 | 42,5               | 57      | 65      | 130     | 57      | 95     | 190    | 345    | 310    | 24,61           | 10                    |
| 420105500680 | 55                 | 65      | 70      | 145     | 65      | 105    | 203    | 376    | 344    | 32,65           | 10                    |

# Blaupause

