



SS 6x7-WSC Edelstahl Drahtseil

Produktinformation



Allgemein: Abspannseil / Anhängeseil für Takelage, Abspannungen, Steuerungen und Signaleinrichtungen.

Material: AISI 316

Kennzeichnung: nach Norm

Standard: EN 12385-4

Füllfaktor: 0,55

[DE] General use.

Abspannseil



Artikel-Nr.	Seildurchmesser	Nennfestigkeit N/mm ²	Oberfläche	Schlagrichtung	Mindestbruchkraft kN	Metallischer Querschnitt mm ²	Schmierung	Gewicht kg/100m	Lieferzeit (in Tagen)
108100104620098	1	1.570	Edelstahl	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	0,61	0,43	No-Lube	0,38	30
108100103620098	1	1.570	Edelstahl	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	0,61	0,43	No-Lube	0,38	30
108100154620098	1,5	1.570	Edelstahl	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1,37	0,97	No-Lube	0,86	30
108100153620098	1,5	1.570	Edelstahl	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	1,37	0,97	No-Lube	0,86	30

108100204620098	2	1.570	Edelstahl	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	2,44	1,73	No-Lube	1,54	30
108100203620098	2	1.570	Edelstahl	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	2,44	1,73	No-Lube	1,54	30
108100254620098	2,5	1.570	Edelstahl	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	3,81	2,7	No-Lube	2,4	30
108100253620098	2,5	1.570	Edelstahl	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	3,81	2,7	No-Lube	2,4	30
108100304620098	3	1.570	Edelstahl	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	5,48	3,89	No-Lube	3,46	30
108100303620098	3	1.570	Edelstahl	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	5,48	3,89	No-Lube	3,46	30
108100404620098	4	1.570	Edelstahl	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	9,75	6,91	No-Lube	6,14	30
108100403620098	4	1.570	Edelstahl	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	9,75	6,91	No-Lube	6,14	30
108100504620098	5	1.570	Edelstahl	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	15,2	10,8	No-Lube	9,6	30
108100604620098	6	1.570	Edelstahl	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	21,9	15,6	No-Lube	13,8	30
108100704620098	7	1.570	Edelstahl	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	29,8	21,2	No-Lube	18,8	30
108100804620098	8	1.570	Edelstahl	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	39	27,6	No-Lube	24,6	30
108100904620098	9	1.570	Edelstahl	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	49,3	35	No-Lube	31,1	30
108101004620098	10	1.570	Edelstahl	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	60,9	43,2	No-Lube	38,4	30
108101104620098	11	1.570	Edelstahl	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	73,7	52,3	No-Lube	46,5	30
108101204620098	12	1.570	Edelstahl	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	87,7	62,2	No-Lube	55,3	30
108101304620098	13	1.570	Edelstahl	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	103	73	No-Lube	64,9	30
108101404620098	14	1.570	Edelstahl	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	119	84,7	No-Lube	75,3	30
108101504620098	15	1.570	Edelstahl	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	137	97,2	No-Lube	86,4	30
108101604620098	16	1.570	Edelstahl	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	156	111	No-Lube	98,3	30
108101804620098	18	1.570	Edelstahl	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	197	140	No-Lube	124	30
108102004620098	20	1.570	Edelstahl	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	244	173	No-Lube	154	30