



Elektroseilzug CWS-300

Produktinformation



Allgemein: Elektrische Seilwinde mit Steuerkabel für Lasten bis 300 kg.

- Leichte und kompakte Ausführung die eine einfache Montage erlaubt
- Oberer Hubendschalter: Wenn der Seilteller den oberen Abschalter erreicht schaltet die Winde automatisch ab..
- Unterer Hubendschalter: Ein Sensor stoppt die Seilwinde wenn das Seil vollständig abgewickelt ist
- Mechanische Bremse: Bremse mit Doppelklauen für zuverlässige Bremsfunktion
- Drahtseil mit Hakengewicht, Lasthaken mit Sicherungsfalle.
- Not-Aus auf Anfrage

Spannung: 220V-240V x 1ph AC

Steuerung: Hängetaster mit 10m-Steuerkabel

Verfügbares Zubehör: Kranarm CRH-0710.

Ausführung: Elektromagnetische Motorbremse, mechanische Getriebeklemme.

Artikel-Nr.	Code	Durchmesser mm	Hubhöhe m	WLL in kg (oberste Lage)	Geschwindigkeit erste Lage m/min.	Hubgeschwindigkeit m/min oberste Lage	Schutzklasse	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
5406CWS300	CWS-300	4,8	24	300	13	9	IP44	22,5	10

Blaupause

