

Auffanggurt POWERTEX HW PLUS r-PET

Produktinformation

POWERTEX



Dieser Auffanggurt ist sehr komfortabel und bietet eine höhere Tragfähigkeit als der Standard. Er ist mit einem Hüftgurt versehen und mit weichen Schulter-/Rücken- und Taillenpolstern ausgestattet. Der Auffanggurt ist sehr schnell und einfach anzulegen und verfügt über hochwertige Klickschnallen an den Positionen Brust, Taille und Beine.

Eigenschaften:

- D-Ringe aus hochfestem Stahl im Rücken und vorne zur Verankerung.
- Das aus recyceltem Polyester (r-PET) hergestellte Gurtband ist frei von gefährlichen Chemikalien.
- Gepolsterter Arbeitspositionierungsgurt mit Werkzeughaltern im Rücken.
- D-Ringe zur Positionierung an der Seite des Hüftgurt.
- Klickschnallen mit Farbindikator, der anzeigt, ob die Schnalle sicher verschlossen ist.
- Die maximale Belastung von 140 kg erlaubt höheres Benutzergewicht im Vergleich zu Standardgurten.
- Sturzindikatoren im Rückenbereich zeigen an, wenn der Auffanggurt Stoßkräften (Sturz) ausgesetzt war.
- Ausgestattet mit RFID (HF 13,56 MHz Chip) für einfache Wartung, Inspektion und Anlagenkontrolle.

Verankerung: Rücken, Brust und Positionierung.

Handwäsche: Bis zu 40°C.

Ausführung: Alle Bänder sind aus recyceltem Polyester (r-PET) hergestellt.

Material: Das Gurtband ist aus recyceltem Polyester (r-PET) hergestellt, das Material ist frei von gefährlichen Chemikalien. Stahlschnallen und Aluminium D-Ringe

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung, UKCA-marked, UKCA, Lieferantensymbol, Produktidentifikation, Größe/Länge, Produktionsdatum und Seriennummer.

Temperaturbereich: -35°C bis zu +50°C

Standard: EN 358, EN 361



Arbeitspositionierung
D-Ring



Brust D-Ring



Hinterer / Rücken D-
Ring



Artikel-Nr.	Größe	Max. Nennlast (kg)	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
820100040020	M	140	2,2	3
820100050020	L	140	2,2	3