

## Seilschloß inkl. Keil und Bolzen



### Produktinformation

Seilschloss inkl. Keil und Bolzen. Gegossene Ausführung, nur für untergeordnete Anwendungen.

Ähnlich EN 13411-7 - Früher DIN 15315

**Anwendung:** Aufzuganlagen.

**Kennzeichnung:** nach Norm

**Oberfläche:** Verzinkt.

**Standard:** EN 13411-7

*DIN 15315 replaced by EN 13411-7*

**Hinweis:** Seilschlösser sind nach DIN EN 13411-7 für Seile der Festigkeitsklasse 1770 N/mm<sup>2</sup> geprüft.

| Artikel-Nr.  | Seildurchmesser<br>mm | Finish   | B1<br>mm | B2<br>mm | B3<br>mm | C<br>mm | D<br>mm | E<br>mm | H1<br>mm | H2<br>mm | H3<br>mm | R<br>mm | S (mm) | Gewicht<br>(kg) | Lieferzeit (in Tagen) |
|--------------|-----------------------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|---------|--------|-----------------|-----------------------|
| 121500800072 | 6-8                   | Verzinkt | 12       | 14       | 11       | 37      | 12      | 20      | 150      | 75       | 92       | 12,5    | 4      | 0,57            | 30                    |
| 121501100072 | 9-11                  | Verzinkt | 15       | 17       | 14       | 48      | 16      | 26      | 190      | 95       | 117      | 16      | 6      | 1,05            | 30                    |
| 121501400072 | 12-14                 | Verzinkt | 20       | 22       | 18       | 58      | 18      | 32      | 230      | 115      | 141      | 19      | 8      | 1,89            | 30                    |
| 121501700072 | 15-17                 | Verzinkt | 23       | 25       | 21       | 70      | 22      | 36      | 260      | 130      | 162      | 23      | 10     | 3,26            | 30                    |
| 121502000072 | 18-20                 | Verzinkt | 26       | 27       | 24       | 82      | 25      | 40      | 300      | 150      | 186      | 26      | 12     | 5,25            | 30                    |

# Blaupause

