




## Ösen-Sicherheitshaken REMA RES

### Produktinformation



Der REMA Ösen-Sicherheitslasthaken RES kann mittels optionalem Verbindungsglied (RCX) montiert werden.



**Kennzeichnung:** nach Norm, CE-Kennzeichnung

**Standard:** EN 1677-3

**Sicherheitsbeiwert:** 4

**Güteklasse:** 10

| Artikel-Nr. | GTIN Nr.      | Tragfähigkeit<br>t | Größe | Modell   | P<br>mm | D<br>mm | E<br>mm | T<br>mm | H<br>mm | O<br>mm | W<br>mm | Gewicht<br>(kg) | Lieferzeit (in Tagen) |
|-------------|---------------|--------------------|-------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------|-----------------------|
| R2645006    | 8717365116568 | 1,4                | 6     | RES-6MM  | 107,6   | 11,3    | 20,8    | 15,1    | 22,3    | 28      | 72      | 0,5             | 3                     |
| R2645008    | 8717365116575 | 2,5                | 8     | RES-8MM  | 135,4   | 12,1    | 27,2    | 20,2    | 25,7    | 35,5    | 89,5    | 0,8             | 3                     |
| R2645010    | 8717365116582 | 4                  | 10    | RES-10MM | 165     | 15,6    | 33,8    | 26,4    | 30      | 45      | 107,2   | 1,4             | 3                     |
| R2645013    | 8717365116599 | 6,7                | 13    | RES-13MM | 202     | 20,5    | 40      | 32,2    | 41,8    | 51      | 138,8   | 2,9             | 3                     |
| R2645016    | 8717365116605 | 10                 | 16    | RES-16MM | 250     | 27,3    | 49,6    | 38,3    | 50      | 60      | 170     | 5,6             | 3                     |

# Blaupause

