

## Traverse Typ H

### Produktinformation



### CERTEX

H-förmige Traversen mit feststehenden Anschlusspunkten.

Gerne bieten wir Ihnen auch andere Größen und Tragfähigkeiten, sowie eine große Zubehörauswahl an, wie z. B. Anschlagmittel, verschiedene Verbindungselemente und Ähnliches.

**Ausführung:** Traversen des Typs H sind in den Standardgrößen mit einer Tragfähigkeit von 500 kg bis 10000 kg und in verschiedenen Abmessungen lieferbar. Ohne Anschlagmittel, Haken oder anderes Zubehör.

**Hinweis:** Diese Traverse kann nicht verstellt werden. Es müssen immer alle vier Anschlusspunkte belastet werden.

| Artikel-Nr.    | Code        | Tragfähigkeit | H mm | L1 mm | L2 mm | Gewicht (kg) | Lieferzeit (in Tagen) |
|----------------|-------------|---------------|------|-------|-------|--------------|-----------------------|
| 62056410051500 | H-0,5/2-1,5 | 0,5           | 255  | 2,000 | 1,500 | 80           | 30                    |
| 62056410052000 | H-0,5/3-2   | 0,5           | 255  | 3,000 | 2,000 | 109          | 30                    |
| 62056410052500 | H-0,5/4-2,5 | 0,5           | 255  | 4,000 | 2,500 | 152          | 30                    |
| 62056410151500 | H-1,5/2-1,5 | 1,5           | 310  | 2,000 | 1,500 | 102          | 30                    |
| 62056410152000 | H-1,5/3-2   | 1,5           | 310  | 3,000 | 2,000 | 139          | 30                    |
| 62056410152500 | H-1,5/4-2,5 | 1,5           | 310  | 4,000 | 2,500 | 216          | 30                    |
| 62056410301500 | H-3/2-1,5   | 3             | 395  | 2,000 | 1,500 | 131          | 30                    |
| 62056410302000 | H-3/3-2     | 3             | 395  | 3,000 | 2,000 | 185          | 30                    |
| 62056410302500 | H-3/4-2,5   | 3             | 395  | 4,000 | 2,500 | 263          | 30                    |
| 62056410501500 | H-5/2-1,5   | 5             | 440  | 2,000 | 1,500 | 193          | 30                    |
| 62056410502000 | H-5/3-2     | 5             | 440  | 3,000 | 2,000 | 275          | 30                    |
| 62056410502500 | H-5/4-2,5   | 5             | 440  | 4,000 | 2,500 | 388          | 30                    |
| 62056410801500 | H-8/2-1,5   | 8             | 555  | 2,000 | 1,500 | 326          | 30                    |
| 62056410802000 | H-8/3-2     | 8             | 555  | 3,000 | 2,000 | 422          | 30                    |
| 62056410802500 | H-8/4-2,5   | 8             | 555  | 4,000 | 2,500 | 565          | 30                    |
| 62056411001500 | H-10/2-1,5  | 10            | 720  | 2,000 | 1,500 | 502          | 30                    |
| 62056411002000 | H-10/3-2    | 10            | 720  | 3,000 | 2,000 | 647          | 30                    |
| 62056411002500 | H-10/4-2,5  | 10            | 720  | 4,000 | 2,500 | 793          | 30                    |

# Blaupause

