

Traverse Typ H

Produktinformation



CERTEX

H-förmige Traversen mit feststehenden Anschlusspunkten.

Gerne bieten wir Ihnen auch andere Größen und Tragfähigkeiten, sowie eine große Zubehörauswahl an, wie z. B. Anschlagmittel, verschiedene Verbindungselemente und Ähnliches.

Ausführung: Traversen des Typs H sind in den Standardgrößen mit einer Tragfähigkeit von 500 kg bis 10000 kg und in verschiedenen Abmessungen lieferbar. Ohne Anschlagmittel, Haken oder anderes Zubehör.

Hinweis: Diese Traverse kann nicht verstellt werden. Es müssen immer alle vier Anschlusspunkte belastet werden.

Artikel-Nr.	Code	Tragfähigkeit	H mm	L1 mm	L2 mm	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
62056410051500	H-0,5/2-1,5	0,5	255	2,000	1,500	80	30
62056410052000	H-0,5/3-2	0,5	255	3,000	2,000	109	30
62056410052500	H-0,5/4-2,5	0,5	255	4,000	2,500	152	30
62056410151500	H-1,5/2-1,5	1,5	310	2,000	1,500	102	30
62056410152000	H-1,5/3-2	1,5	310	3,000	2,000	139	30
62056410152500	H-1,5/4-2,5	1,5	310	4,000	2,500	216	30
62056410301500	H-3/2-1,5	3	395	2,000	1,500	131	30
62056410302000	H-3/3-2	3	395	3,000	2,000	185	30
62056410302500	H-3/4-2,5	3	395	4,000	2,500	263	30
62056410501500	H-5/2-1,5	5	440	2,000	1,500	193	30
62056410502000	H-5/3-2	5	440	3,000	2,000	275	30
62056410502500	H-5/4-2,5	5	440	4,000	2,500	388	30
62056410801500	H-8/2-1,5	8	555	2,000	1,500	326	30
62056410802000	H-8/3-2	8	555	3,000	2,000	422	30
62056410802500	H-8/4-2,5	8	555	4,000	2,500	565	30
62056411001500	H-10/2-1,5	10	720	2,000	1,500	502	30
62056411002000	H-10/3-2	10	720	3,000	2,000	647	30
62056411002500	H-10/4-2,5	10	720	4,000	2,500	793	30

Blaupause

