

Horizontale Hebeklemme Crosby IPH10(J)



Produktinformation

Die horizontalen Hebeklemmen IPH10(J) verfügen über ein Vorspannsystem, mit dessen Hilfe sich die Klemmen zum horizontalen Transportieren und Heben an formstabilem Material befestigen lassen. Diese Klemmen müssen mindestens paarweise eingesetzt werden.

Merkmale

- Erhältlich in Kapazitäten von 0,5 bis 12 Tonnen.
- Typ IPH10: Backenöffnungen verfügbar: 0 bis 60 mm.
- Typ IPH10J: Backenöffnungen verfügbar: 60 bis 120 mm.
- Geschweißter Körper aus legiertem Stahl für mehr Festigkeit und kleinere Abmessungen. Geschmiedete Legierungskomponenten, wo erforderlich.
- Ausgestattet mit Vorspannsystem und Griff für einfache Platzierung. Ausgenommen 0,5t- und 1t-Modelle.
- Individuell geprüft bis zum 2-fachen der Betriebslastgrenze mit Zertifizierung.
- Benutzerhandbuch mit Testzertifikat liegt jeder Klemme bei.
- Wartungs- und Reparatursätze sind erhältlich.
- Alle Größen sind mit RFID EQUIPPED ausgestattet.

Zahlreiche Sonderausführungen zum Beispiel als Schongreifer etc. auf Anfrage verfügbar.

Material: Legierter Stahl.

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung, Logo, WLL, Greifbereich, individuelle Seriennummer, RFID Chip und CE-Kennzeichnung.

Oberfläche: Orange/blau lackiert.

Standard: EN 13155

Warnhinweis: Paarweise oder mehr zu verwenden.

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t	Maulweite mm	Modell	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
502100050200170	0,5	0-20	0.5-IPH10*	1,8	3
502100100350170	1	0-35	1-IPH10*	2,5	30
502100200600170	2	0-60	2-IPH10	5,5	3
502100300600170	3	0-60	3-IPH10	7,5	30
502100301200170	3	60-120	3-IPH10J	9	30
502100450600170	4,5	0-60	4.5-IPH10	10,5	30
502100451200170	4,5	60-120	4.5-IPH10J	12	30
502100600600170	6	0-60	6-IPH10	13	30
502100601200170	6	60-120	6-IPH10J	15	30
502100900600170	9	0-60	9-IPH10	18,5	30
502100901200170	9	60-120	9-IPH10J	20,5	30
502101200600170	12	0-60	12-IPH10	21,5	30
502101201200170	12	60-120	12-IPH10J	24	30

Blaupause

