



Vertikale Hebeklemme Crosby IP10(J)

Produktinformation



Die vertikale Hebeklemme IP10 eignet sich zum Heben, Wenden, Bewegen oder zum vertikalen Transportieren von Blechen, Platten und Konstruktionen sowie zum Kippen aus horizontaler in vertikale Lage (180°) und umgekehrt. Normalerweise verwendet als Einzelaufnahmemittel oder in Verbindung mit einer Traverse und mehreren Anschlagsträngen.

Mehrere Bauformen erhältlich:

- IP10 – Standardklemme für Materialien mit einer Oberflächenhärte bis 363HV10 (345 HB).
- IP10J – Größere Maulweite
- IP10S – Zur Verwendung mit Edelstahl
- IP10H – Zur Verwendung mit Materialien mit einer Oberflächenhärte bis 472HV10 (450 HB).

Eigenschaften

- Erhältlich in Kapazitäten von 0.5 bis 30 Tonnen.
- Höhere Arbeitsbelastungsgrenzen sind auf Anfrage erhältlich.
- Eine große Auswahl an Backenöffnungen ist verfügbar: 0 bis 155 mm.
- Geschweißter Körper aus legiertem Stahl für höhere Festigkeit und kleinere Abmessungen. Geschmiedete Legierungsteile, wo erforderlich.
- Individuell geprüft bis zum 2-fachen der Betriebslastgrenze mit Zertifizierung.
- Benutzerhandbuch und Prüfzertifikat liegen jeder Klemme bei.
- Voller 180°-Drehbereich für Materialtransfer, Drehen oder Bewegen.
- Möglichkeit der Verriegelung offen, der Verriegelung geschlossen, mit Riegel zur Vorspannung des Materials und anschließender Freigabe des Materials.
- Für Plattenoberflächenhärte bis 279HV10, nur 5% min. WLL benötigt.
- Wartungs- und Reparatursätze sind erhältlich.
- Alle Größen sind mit RFID EQUIPPED ausgestattet.

Material: Legierter Stahl.

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung, Logo, WLL, Greifbereich, individuelle Seriennummer, RFID Chip und CE-Kennzeichnung.

Oberfläche: Orange/blau lackiert.

Standard: EN 13155

Hinweis: Eine Mindestbelastung von 10% des WLL ist erforderlich. Mit Ausnahme von WLL 500 kg, für die eine Mindestlast von 5% der WLL erforderlich ist.

Sicherheitsbeiwert: 4:1

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t	Maulweite mm	Modell	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
502100050160360	0,5	0-16	0.5-IP10	1,8	30
502100050300360	0,5	15-30	0.5-IP10J	1,8	30
502100100200360	1	0-20	1-IP10	2,2	30
502100200350360	2	0-35	2-IP10	7,6	30
502100300400360	3	0-40	3-IP10	13,8	30
502100450400360	4,5	0-40	4.5-IP10	15	30
502100601000360	6	50-100	6-IP10J	24,5	30
502100900500360	9	0-50	9-IP10	27,5	30
502100901000360	9	50-100	9-IP10J	28,5	30
502101200540360	12	0-54	12-IP10	49	30
502101201080360	12	54-108	12-IP10J	58	3
502101600640360	16	5-64	16-IP10	68	30
502101601280360	16	64-128	16-IP10J	80	30
502102250800360	22,5	5-80	22.5-IP10	124	30
502102251550360	22,5	80-155	22-IP10J	131	30
502103000800360	30	5-80	30-IP10	124	30
502103001550360	30	50-155	30-IP10J	147	30

Blaupause

