



## Ankerschäkel Crosby G-209

### Produktinformation

**Allgemein:** Geschweißter Schäkel mit Augbolzen. Die Schäkel erfüllen die Leistungsanforderungen der Bundesspezifikation RR-C-271G Typ IVA, Klasse A, Klasse 2, mit Ausnahme der Bestimmungen, die vom Auftragnehmer verlangt werden.

**Prüflast:** 2 x WLL.

**Zertifikate:** Auf Wunsch erstellen wir zu diesem Produkt ein Werkszeugnis, Vormaterialzeugnis oder Herstellerprüfzeugnis.

**Material:** Geschmiedet und gehärtet, Bolzen aus legiertem Stahl.

**Kennzeichnung:** nach Norm, CE-Kennzeichnung

**Temperaturbereich:** -40°C bis +204°C

**Oberfläche:** Feuerverzinkt.

**Standard:** EN 13889

**Sicherheitsbeiwert:** 6:1

**Güteklasse:** 6

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t	Größe (inch)	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
420100030190	0,33	3/16	0,03	30
420100050190	0,5	1/4	0,05	30
420100750190	0,75	5/16	0,09	3
420100100190	1	3/8	0,14	30
420100150190	1,5	7/16	0,17	30
420100200190	2	1/2	0,33	30
420100330190	3,25	5/8	0,62	30
420100480190	4,75	3/4	1,07	30
420100650190	6,5	7/8	1,64	30
420100850190	8,5	1	2,28	30
420100950190	9,5	1 1/8	3,36	30
420101200190	12	1 1/4	4,31	30
420101350190	13,5	1 3/8	6,14	30
420101700190	17	1 1/2	7,8	30
420102500190	25	1 3/4	12,6	30
420103500190	35	2	20,4	30
420105500190	55	2 1/2	38,9	30

# Blaupause

