

Aluminiumkrane

Produktinformation

Aluminiumportalkran in Schnellaufbauweise

Die Mobilität, der sichere und einfache manuelle Zusammenbau und die Festigkeit des Werkstoffes schaffen völlig neue Einsatzbereiche bei eingeschränkten Platzverhältnissen oder schwer erreichbaren Orten, wie z.B. Dachstühle, Fahrstuhlschächte, in der Sanitär- und Abwassertechnik oder an Orten mit erhöhten Anforderungen an die Sauberkeit (Nahrungsmittel, Krankenhäuser, etc.).

Konstruktion: Der Portalkran besteht aus vier Einzelelementen, die in wenigen Minuten auf- und abgebaut werden können. Die Höhe ist verstellbar, so dass der Kran auch in Räumen mit niedrigen Decken platziert werden kann.

Anwendungsbereiche:

- Heben und Bewegen von schweren Lasten.
- Gebäudekomponenten hinein und heraus bringen.
- Reparatur und Wartung von Pumpen.
- Be- und Entladen von LKW und Anhängern.
- Einsatz in Werkstätten und auf Baustellen.

Hinweis: Kann mit einer Kapazität von bis zu 3 Tonnen geliefert werden, ebenso wie maßgeschneiderte Lösungen.

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t	Modell	Trägerlänge m	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	l mm	J mm	K mm	L mm	W mm	X mm	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
60051110007	0,75	Mini	7	240	1.200	385	320	1230-2100	370	200	1615-2485	-	50	40	7.217	6.992	550	143	30
60051110008	0,75	Mini	8	240	1.200	385	320	1230-2100	370	200	1615-2485	-	50	40	8.217	7.992	550	153	30
60051120007	0,75	Standard	7	240	1.720	385	320	1680-3000	370	200	1470-1790	1470-1790	50	40	7.217	6.992	1.000	159	30
60051120008	0,75	Standard	8	240	1.720	385	320	1680-3000	370	200	1470-1790	1470-1790	50	40	8.217	7.992	1.000	168	30
60051130007	0,75	Maxi	7	240	2.295	385	320	2180-4000	370	200	1965-2285	1965-2285	50	40	7.217	6.992	1.500	175	30
60051130008	0,75	Maxi	8	240	2.295	385	320	2180-4000	370	200	1965-2285	1965-2285	50	40	8.217	7.992	1.500	184	30
60051110006	1	Mini	6	240	1.200	385	320	1230-2100	370	200	1615-2485	-	50	40	6.217	5.992	550	134	30
60051120006	1	Standard	6	240	1.720	385	320	1680-3000	370	200	1470-1790	1470-1790	50	40	6.217	5.992	1.000	149	30
60051130006	1	Maxi	6	240	2.295	385	320	2180-4000	370	200	1965-2285	1965-2285	50	40	6.217	5.992	1.500	165	30
60051110002	1,5	Mini	2	240	1.200	385	320	1230-2100	370	200	1615-2485	-	50	40	2.217	1.992	550	96	30
60051110003	1,5	Mini	3	240	1.200	385	320	1230-2100	370	200	1615-2485	-	50	40	3.217	2.992	550	105	30
60051120002	1,5	Standard	2	240	1.720	385	320	1680-3000	370	200	1470-1790	1470-1790	50	40	2.217	1.992	1.000	111	30
60051110004	1,5	Mini	4	240	1.200	385	320	1230-2100	370	200	1615-2485	-	50	40	4.217	3.992	550	115	30
60051120003	1,5	Standard	3	240	1.720	385	320	1680-3000	370	200	1470-1790	1470-1790	50	40	3.217	2.992	1.000	121	30
60051110005	1,5	Mini	5	240	1.200	385	320	1230-2100	370	200	1615-2485	-	50	40	5.217	4.992	550	124	30
60051130002	1,5	Maxi	2	240	2.295	385	320	2180-4000	370	200	1965-2285	1965-2285	50	40	2.217	1.992	1.500	127	30
60051120004	1,5	Standard	4	240	1.720	385	320	1680-3000	370	200	1470-1790	1470-1790	50	40	4.217	3.992	1.000	130	30
60051130003	1,5	Maxi	3	240	2.295	385	320	2180-4000	370	200	1965-2285	1965-2285	50	40	3.217	2.992	1.500	137	30
60051120005	1,5	Standard	5	240	1.720	385	320	1680-3000	370	200	1470-1790	1470-1790	50	40	5.217	4.992	1.000	140	30
60051130004	1,5	Maxi	4	240	2.295	385	320	2180-4000	370	200	1965-2285	1965-2285	50	40	4.217	3.992	1.500	146	30
60051130005	1,5	Maxi	5	240	2.295	385	320	2180-4000	370	200	1965-2285	1965-2285	50	40	5.217	4.992	1.500	156	30

Blaupause

