



Aluminiumkran unter Last verfahrbar

Produktinformation

Allgemein: Unser Sortiment an leichten, tragbaren Portalen bringt eine neue Dimension in den professionellen Hebezeugmarkt. Die Tragbarkeit, die sichere manuelle Montage und die Steifigkeit der Struktur bedeuten, dass sie einen völlig neuen Markt für den Einsatz von Portalen mit Hebeanwendungen wie z.B. bei beengten Platzverhältnissen, auf Dächern, in der Klimatechnik, in Aufzugsschächten, in der Abwasserwirtschaft, in sauberen Umgebungen (Lebensmittel, Krankenhäuser usw.) und bei der zunehmenden Verfügbarkeit in der Vermietungsbranche eröffnen.

Ausführung: Aluminiumportalkrane bestehen aus vier Einzelkomponenten und können in wenigen Minuten montiert und demontiert werden. Durch die Höhenverstellung können diese Krane auch in Bereichen mit geringer Deckenhöhe eingesetzt werden.

Anwendungsbereiche:

- Heben und Bewegen von schweren Lasten.
- Gebäudekomponenten hinein und heraus bringen.
- Reparatur und Wartung von Pumpen.
- Be- und Entladen von LKW und Anhängern.
- Einsatz in Werkstätten und auf Baustellen

Hinweis: Kann mit einer Kapazität von bis zu 3 Tonnen geliefert werden, ebenso wie maßgeschneiderte Lösungen.

| Artikel-Nr. | Tragfähigkeit t | Modell | Trägerlänge m | B mm | E mm | G mm | L mm | W mm | X mm | Gewicht (kg) | Lieferzeit (in Tagen) |
|-------------|--------------------|----------|------------------|---------|-----------|-----------|---------|---------|---------|-----------------|-----------------------|
| 60051210007 | 0,5 | Mini | 7 | 1.120 | 1500-2000 | 1885-2385 | 7.217 | 6.992 | 500 | 165 | 30 |
| 60051210008 | 0,5 | Mini | 8 | 1.120 | 1500-2000 | 1885-2385 | 8.217 | 7.992 | 500 | 174 | 30 |
| 60051220007 | 0,5 | Standard | 7 | 1.695 | 2000-3000 | 2385-3385 | 7.217 | 6.992 | 1.000 | 187 | 30 |
| 60051220008 | 0,5 | Standard | 8 | 1.695 | 2000-3000 | 2385-3385 | 8.217 | 7.992 | 1.000 | 196 | 30 |
| 60051230007 | 0,5 | Maxi | 7 | 1.985 | 2250-3500 | 2635-3885 | 7.217 | 6.992 | 1.250 | 197 | 30 |
| 60051230008 | 0,5 | Maxi | 8 | 1.985 | 2250-3500 | 2635-3885 | 8.217 | 7.992 | 1.250 | 206 | 30 |
| 60051210006 | 0,75 | Mini | 6 | 1.120 | 1500-2000 | 1885-2385 | 6.217 | 5.992 | 500 | 155 | 30 |
| 60051220006 | 0,75 | Standard | 6 | 1.695 | 2000-3000 | 2385-3385 | 6.217 | 5.992 | 1.000 | 177 | 30 |
| 60051230006 | 0,75 | Maxi | 6 | 1.985 | 2250-3500 | 2635-3885 | 6.217 | 5.992 | 1.250 | 187 | 30 |
| 60051210002 | 1 | Mini | 2 | 1.120 | 1500-2000 | 1885-2385 | 2.217 | 1.992 | 500 | 117 | 30 |
| 60051210003 | 1 | Mini | 3 | 1.120 | 1500-2000 | 1885-2385 | 3.217 | 2.992 | 500 | 127 | 30 |
| 60051210004 | 1 | Mini | 4 | 1.120 | 1500-2000 | 1885-2385 | 4.217 | 3.992 | 500 | 136 | 30 |
| 60051220002 | 1 | Standard | 2 | 1.695 | 2000-3000 | 2385-3385 | 2.217 | 1.992 | 1.000 | 139 | 30 |
| 60051210005 | 1 | Mini | 5 | 1.120 | 1500-2000 | 1885-2385 | 5.217 | 4.992 | 500 | 146 | 30 |
| 60051220003 | 1 | Standard | 3 | 1.695 | 2000-3000 | 2385-3385 | 3.217 | 2.992 | 1.000 | 149 | 30 |
| 60051230002 | 1 | Maxi | 2 | 1.985 | 2250-3500 | 2635-3885 | 2.217 | 1.992 | 1.250 | 149 | 30 |
| 60051220004 | 1 | Standard | 4 | 1.695 | 2000-3000 | 2385-3385 | 4.217 | 3.992 | 1.000 | 158 | 30 |
| 60051230003 | 1 | Maxi | 3 | 1.985 | 2250-3500 | 2635-3885 | 3.217 | 2.992 | 1.250 | 159 | 30 |
| 60051220005 | 1 | Standard | 5 | 1.695 | 2000-3000 | 2385-3385 | 5.217 | 4.992 | 1.000 | 168 | 30 |
| 60051230004 | 1 | Maxi | 4 | 1.985 | 2250-3500 | 3635-3885 | 4.217 | 3.992 | 1.250 | 168 | 30 |
| 60051230005 | 1 | Maxi | 5 | 1.985 | 2250-3500 | 2635-3885 | 5.217 | 4.992 | 1.250 | 178 | 30 |

Blaupause

