



Anschweißbarer Anschlagpunkt TAPS

Produktinformation

Anschweißbarer Anschlagpunkt für einfache Oberflächen.

Ausführung: Öse 180° schwenkbar.

Material: Legierter Stahl der Güteklasse 8.

Kennzeichnung: CE-Kennzeichnung

Oberfläche: Rot lackiert.

Sicherheitsbeiwert: 4:1

Güteklasse: 8

Artikel-Nr.	Code	Tragfähigkeit t	a (mm)	b (mm)	c (mm)	Ø d	e (mm)	f (mm)	l (mm)	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
42150381701000	TAPS 1	1,12	35	64	35	13	26	70	40	0,35	3
42150381702000	TAPS 2	2	37	66	36	13	27	70	41	0,36	3
42150381703000	TAPS 3	3,15	49	92	50	18	37	92	53	0,84	30
42150381705000	TAPS 5	5,3	60	111	60	22	45	111	63	1,6	30
42150381708000	TAPS 8	8	75	132	70	26	50	127	68	2,61	3
42150380415000	TAPS 15	15	90	185	100	30	60	190	120	5,4	30
42150380425000	TAPS 25	25	135	170	140	52	100	288	175	22,8	30

Technische Daten

Anschlagart							
Strangzahl	1	1	2	2	2	3 oder 4	
Neigungswinkel	0°	90°	0°	90°	0°-45°	45°-60°	0°-45°
Type	WLL tons						
TAPS 1	1,6	1,12	3,2	2,24	1,5	1,12	2,30
TAPS 2	3	2	6	4	2,8	2	4
TAPS 3	4,75	3,15	9,5	6,3	4,25	3,15	6,3
TAPS 5	8	5,3	16	10,6	7,1	5,3	11,2
TAPS 8	11,8	8	23,6	16	11,2	8	16
TAPS 15	22,4	15	45	30	21,2	15	31,5

Blaupause

