



## Sicherheits-Wirbelhaken KWB WSB/S

### Produktinformation

**Norm:** EN 1677, jedoch mit höherer Tragfähigkeit.

**WARNUNG!** Darf nicht wärmebehandelt werden.

**Material:** Legierter Stahl der Güteklasse 10.

**Kennzeichnung:** nach Norm, Herstellercode, Nenngröße und Güteklasse.

**Oberfläche:** Lackiert.

**Standard:** EN 1677-3

(+ 25% WLL)

**Sicherheitsbeiwert:** 4:1

**Güteklasse:** 10

Artikel-Nr.	Code	Tragfähigkeit t	Nutzlänge mm	a (mm)	d2 (mm)	e (mm)	g (mm)	h (mm)	S max	w mm	w1 mm	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
420500140930	WSB/S-6-10	1,4	161	17	12	161	28	20	1	35	36	1,2	3
420500250930	WSB/S-7/8-10	2,5	182	20	12	182	34	26	1	35	36	1,54	30
420500400930	WSB/S-10-10	4	218	29	16	218	45	30	1	42	40	2,14	30
420500670930	WSB/S-13-10	6,7	269	35	20	269	52	40	1,5	49	47	4,42	30
420501000930	WSB/S-16-10	10	319	41	24	319	60	50	2	60	60	7,34	30

# Blaupause

