



Gabelkopfhaken KWB HKS/S

Produktinformation

Allgemein: Lasthaken mit Gabel und geschmiedeter Sicherungsfalle HKS/S für allgemeine Hebeanwendungen.

Material: Legierter Stahl der Güteklasse 10.

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung, Herstellercode, Nenngröße und Güteklasse.

Temperaturbereich: -40°C bis 380°C

Oberfläche: Lackiert.

Standard: EN 1677-2

(+ 25% WLL)

Warnhinweis: Darf nicht wärmebehandelt werden!

Sicherheitsbeiwert: 4:1

Güteklasse: 10

Artikel-Nr.	Code	Tragfähigkeit t	Nutzlänge mm	Für Kettendurchmesser (mm)	e (mm)	h (mm)	a (mm)	d mm	g (mm)	b (mm)	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
402300140430	HKS/S-6	1,4	69	6	69	20	15	7	19	66	0,25	3
402300190430	HKS/S-7	1,9	95	7	95	28	19	9	26	90	0,68	3
402300250430	HKS/S-8	2,5	95	8	95	28	19	10	26	90	0,58	3
402300400430	HKS/S-10	4	109	10	109	35	25	12,5	31	108	1,14	3
402300670430	HKS/S-13	6,7	136	13	136	41	34	16	39	131	2,02	3
402301000430	HKS/S-16	10	155	16	155	49	37	20	45	153	3,57	3
402301600430	HKS/S-19/20	16	184	19-20	184	53	51	24	53	177	5,55	30
402301900430	HKS/S-22	19	214	22	214	62	52	27	62	196	8,99	30

Blaupause

