

## Gabelkopfhaken KWB HKS/S

## Produktinformation

Allgemein: Lasthaken mit Gabel und geschmiedeter Sicherungsfalle HKS/S für allgemeine Hebeanwendungen.

Material: Legierter Stahl der Güteklasse 10.

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung, Herstellercode, Nenngröße und Güteklasse.

Temperaturbereich: -40°C bis 380°C

Oberfläche: Lackiert. Standard: EN 1677-2 (+ 25% WLL)

Warnhinweis: Darf nicht wärmebehandelt werden!

Sicherheitsbeiwert: 4:1 Güteklasse: 10

Artikel-Nr.	Code	Tragfähigkeit t	Nutzlänge mm	Für Kette Ø (mm)	a (mm)	b (mm)	d mm	e (mm)	g (mm)	h (mm)	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
402300140430	HKS/S-6	1,4	69	6	15	66	7	69	19	20	0,25	30
402300190430	HKS/S-7	1,9	95	7	19	90	9	95	26	28	0,68	3
402300250430	HKS/S-8	2,5	95	8	19	90	10	95	26	28	0,58	3
402300400430	HKS/S-10	4	109	10	25	108	12,5	109	31	35	1,14	3
402300670430	HKS/S-13	6,7	136	13	34	131	16	136	39	41	2,02	3
402301000430	HKS/S-16	10	155	16	37	153	20	155	45	49	3,57	3
402301600430	HKS/S-19/20	16	184	19-20	51	177	24	184	53	53	5,55	30
402301900430	HKS/S-22	19	214	22	52	196	27	214	62	62	8,99	30

## Blaupause

