



Ösenhaken KWB HS/S

Produktinformation

Allgemein: Ösenhaken mit geschmiedeter Sicherungsfalle HS/S für allgemeine Hebeanwendungen.

Material: Legierter Stahl der Güteklasse 10.

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung, Herstellercode, Nenngröße und Güteklasse.

Temperaturbereich: -40°C bis 380°C

Oberfläche: Lackiert.

Standard: EN 1677-2

(+ 25% WLL)

Warnhinweis: Darf nicht wärmebehandelt werden!

Sicherheitsbeiwert: 4:1

Güteklasse: 10

Artikel-Nr.	Code	Kettendurchmesser (mm) mm	Tragfähigkeit t	Nutzlänge mm	a (mm)	b (mm)	d1 mm	d2 (mm)	e (mm)	g1(mm)	h (mm)	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
402300140420	HS/S-6-10	6	1,4	85	17	68	20	10	85	19	21	0,29	3
402300250420	HS/S-7/8-10	7-8	2,5	106	19	88	25	11	106	26	27	0,57	3
402300400420	HS/S-10-10	10	4	131	26	109	34	16	131	31	33	1,19	3
402300670420	HS/S-13-10	13	6,7	164	33	134	43	19	164	39	44	1,96	30
402301000420	HS/S-16-10	16	10	183	40	155	50	25	183	45	50	3,85	3
402301600420	HS/S-19/20-10	19	16	205	48	178	55	27	205	53	55	5,92	3
402301900420	HS/S-22-10	22	19	225	50	196	60	29	225	62	62	7,65	3
402302650420	HS/S-26-10	26	26,5	259	70	235	70	37	259	73	75	12,76	30

Blaupause

