



## Verbindungsglied KWB V/S

### Produktinformation

Verbindungsglied für: Aufhängering - Kette, Kette - Kette, (Ösen-)Haken - Kette.

**Norm:** EN 1677, jedoch mit höherer Tragfähigkeit.

**Material:** Legierter Stahl der Güteklasse 10.

**Kennzeichnung:** nach Norm, CE-Kennzeichnung, Herstellercode, Nenngröße und Güteklasse.

**Temperaturbereich:** -40°C bis 380°C

**Oberfläche:** Lackiert.

**Standard:** EN 1677-1

(+ 25% WLL)

**Warnhinweis:** Darf nicht wärmebehandelt werden!

**Sicherheitsbeiwert:** 4:1

**Güteklasse:** 10

Artikel-Nr.	Code	Kettendurchmesser (mm) mm	Tragfähigkeit t	Für Kettendurchmesser (mm)	B mm	C mm	D mm	E mm	G mm	S (mm)	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
402200140100	V/S 6	6	1,4	6	39	8	8	44	14	11	0,11	3
402200190100	V/S 7	7	1,9	7	47	10	9	51	17	13	0,2	3
402200250100	V/S 8	8	2,5	8	55	12	10	62	18	14	0,29	3
402200400100	V/S 10	10	4	10	64	15	13	72	24	18	0,52	3
402200670100	V/S 13	13	6,7	13	79	20	17	88	28	22	0,91	3
402201000100	V/S 16	16	10	16	106	21	21	103	33	29	1,34	3
402201600100	V/S 19/20	19	16	19-20	123	30	24	115	42	35	3,33	30
402201900100	V/S 22	22	19	22	148	34	25	161	51	39	3,14	30
402202650100	V/S 26	26	26,5	26	175	40	30	190	60	46	5,72	3

## Blaupause

