



## Kuppelaufhängekopf KWB GTVK/S4

### Produktinformation

**Ausführung:** Aufhängering mit integrierter Verkürzungsklaue.

**Norm:** EN 1677, jedoch mit höherer Tragfähigkeit.

**WARNUNG!** Darf nicht wärmebehandelt werden.

**Ausführung:** Aufhängering mit integrierter Verkürzungsklaue.

**Material:** Legierter Stahl der Güteklasse 10.

**Kennzeichnung:** Herstellercode und Güteklasse.

**Oberfläche:** Lackiert.

**Sicherheitsbeiwert:** 4:1

**Güteklasse:** 10

Artikel-Nr.	Code	Kettendurchmesser (mm)	Tragfähigkeit t	Nutzlänge mm	WLL 45- 60° (t)	d mm	e (mm)	t (mm)	w mm	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
402100300190	GTVK/S4-6-10	6	3	298	2,12	19	298	160	95	2,4	30
402100530190	GTVK/S4-8-10	8	5,3	362	3,75	23	362	170	105	5,25	30
402100800190	GTVK/S4-10-10	10	8	434	6	27	434	190	110	9,04	30
402101400190	GTVK/S4-13-10	13	14	548	10	33	548	230	130	18,15	30
402102120190	GTVK/S4-16-10	16	21,2	649	15	38	649	275	150	31,99	30

Blaupause

