



## Kuppelaufhängekopf KWB GTVK/S1

### Produktinformation

**Ausführung:** Aufhängering mit integrierter Verkürzungsklaue.

**Norm:** EN 1677, jedoch mit höherer Tragfähigkeit.

**WARNUNG! Darf nicht wärmebehandelt werden.**

**Ausführung:** Aufhängering mit integrierter Verkürzungsklaue.

**Material:** Legierter Stahl der Güteklasse 10.

**Kennzeichnung:** Herstellercode und Güteklasse.

**Oberfläche:** Lackiert.

**Sicherheitsbeiwert:** 4:1.

**Güteklasse:** 10

Artikel-Nr.	Code	Tragfähigkeit t	Nutzlänge mm	für Kette Güteklasse 10 Ø mm	d mm	e (mm)	t (mm)	w mm	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
402100140210	GTVK/S1-6-10	1,4	204	6	14	204	120	70	0,68	30
402100250210	GTVK/S1-8-10	2,5	262	8	16	262	140	80	1,37	3
402100400210	GTVK/S1-10-10	4	319	10	19	319	160	95	2,45	30
402100670210	GTVK/S1-13-10	6,7	373	13	23	373	170	105	4,65	30
402101000210	GTVK/S1-16-10	10	424	16	27	424	190	110	8,05	30

Blaupause

