

Extreema® Rundschlingen

Produktinformation



Die Original EXTREEMA® Rundschlinge war das erste Produkt, das unter der Marke EXTREEMA® entwickelt wurde. Mit ihrem innovativen Design und ihrer unvergleichlichen Leistung erlangte die Original-Rundschlinge schnell einen Ruf als Spitzenprodukt auf dem Markt und ebnete den Weg für den anhaltenden Erfolg und das Wachstum der Marke.

Sein Kern besteht aus biobasiertem Dyneema®, das im Verhältnis zum Gewicht bis zu 15 Mal stärker ist als Stahl.

Die Hülle ist aus weißem HMPE Extreema® der L-Serie. Er bietet eine außergewöhnliche Leistung gegen Schnitte, Abschürfungen und Einstiche. Die weiße Manschette ist reparaturfähig.

Eigenschaften:

- Leicht und flexibel, einfach zu handhaben
- Reparierbarer Schlauch
- Widerstandsfähig gegen Chemikalien
- Nimmt kein Wasser auf
- Schwimmt auf Wasser
- Langer Lebenszyklus
- Nachhaltig
- WLL: 3t - 600t
- EWL: 0,5m - 65m

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung

Standard: EN 1492-2

Sicherheitsbeiwert: 7:1

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t
34050100XXX0010	10
34050120XXX0010	12
34050150XXX0010	15
34050200XXX0010	20
34050250XXX0010	25
34050300XXX0010	30
34050400XXX0010	40
34050500XXX0010	50
34050750XXX0010	75
34051000XXX0010	100
34051250XXX0010	125
34051500XXX0010	150
34052000XXX0010	200

Technische Daten

Tragfähigkeiten (WLL) in t				
Einfach direkt	Schnürgang	Einfach umlegt		
		0°	0°-45°	45°-60°
1	0,8	2	1,4	1
2	1,6	4	2,8	2
3	2,4	6	4,2	3
4	3,2	8	5,6	4
5	4	10	7	5
6	4,8	12	8,4	6
8	6,4	16	11,2	8
10	8	20	14	10
15	12	30	21	15
20	16	40	28	20
25	20	50	35	25
30	24	60	42	30
40	32	80	56	40
50	40	100	70	50
60	48	120	84	60
80	64	160	112	80
100	80	200	140	100

