



Aufhängering MWP

Produktinformation

Vergrößerter Aufhängering mit extra großer Innenbreite im Vergleich zum AWP-Aufhängering.

Material: Legierter Stahl der Güteklasse 12.

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung, Pewag oder PW, winner pro oder 12, H16, CE, Charge und Typ

Temperaturbereich: -60°C bis +300°C.

Oberfläche: Hellblau pulverbeschichtet

Standard: EN 1677-4

Warnhinweis: Darf nicht wärmebehandelt werden.

Sicherheitsbeiwert: 4:1

Güteklasse: 12

Artikel-Nr.	Code	Tragfähigkeit t	Passend für Lasthaken DIN 15401 Nr.	d mm	s (mm)	t (mm)	w mm	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
403100240010	MWP 13	2,36	4	14	10	120	70	0,46	20
403100320010	MWP 16	3,2	5	17	13	140	80	0,74	20
403100500010	MWP 18	5	6	19	14	160	95	1,05	20
403101010010	MWP 26	10,1	10	27	20	190	110	2,47	20
403101750010	MWP 36	17,5	10	38	29	275	150	7,48	20

Blaupause

