



Aufhängekopf Pewag VMWP (GK12)

Produktinformation

Vergrößerte Hauptgliedbaugruppe zur Erstellung von II-III- und IV-strängigen Anschlagketten für alle Kettenabmessungen.

Material: Legierter Stahl der Güteklasse 12.

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung, Pewag oder PW, winner pro oder 12, H16, CE, Charge und Typ

Temperaturbereich: -60°C bis +300°C.

Oberfläche: Hellblau pulverbeschichtet

Standard: EN 1677-4

Warnhinweis: Darf nicht wärmebehandelt werden.

Sicherheitsbeiwert: 4:1

Güteklasse: 12

Artikel-Nr.	Code	Tragfähigkeit t	Nutzlänge	Einfachhaken DIN 15401	Doppelhaken DIN 15402 Nr.	d mm	d1 mm	e (mm)	s (mm)	t (mm)	t1 mm	w mm	w1 mm	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
403100430030	VMWP 2- 7/8	4,25	214	6	8	19	13	214	14	160	54	95	25	1,47	20
403100880030	VMWP 2-10/4-7/8	8,8	260	10	12	27	17	260	20	190	70	110	34	3,45	20
403101230030	VMWP 2-13/4-10	12,3	315	12	16	33	20	315	26	230	85	130	40	6,28	20
403102120030	VMWP 4-13	21,2	415	20	25	38	27	415	29	275	140	150	65	11,5	20
403102650030	VMWP 4-16	26,5	425	20	25	38	33	425	29	275	150	150	70	13,8	20

Blaupause

