



Aufhängekopf Pewag VMWP (GK12)

Produktinformation

Vergrößerte Hauptgliedbaugruppe zur Erstellung von II-III- und IV-strängigen Anschlagketten für alle Kettenabmessungen.

Material: Legierter Stahl der Güteklasse 12.

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung, Pewag oder PW, winner pro oder 12, H16, CE, Charge und Typ

Temperaturbereich: -60°C bis +300°C.

Oberfläche: Hellblau pulverbeschichtet

Standard: EN 1677-4

Warnhinweis: Darf nicht wärmebehandelt werden.

Sicherheitsbeiwert: 4:1

Güteklasse: 12

| Artikel-Nr. | Code | Tragfähigkeit t | Nutzlänge | Einfachhaken DIN 15401 | Doppelhaken DIN 15402 Nr. | d mm | d1 mm | e (mm) | s (mm) | t (mm) | t1 mm | w mm | w1 mm | Gewicht (kg) | Lieferzeit (in Tagen) |
|--------------|-----------------|--------------------|-----------|------------------------|---------------------------|---------|-------|--------|--------|--------|----------|---------|----------|-----------------|-----------------------|
| 403100430030 | VMWP 2- 7/8 | 4,25 | 214 | 6 | 8 | 19 | 13 | 214 | 14 | 160 | 54 | 95 | 25 | 1,47 | 20 |
| 403100880030 | VMWP 2-10/4-7/8 | 8,8 | 260 | 10 | 12 | 27 | 17 | 260 | 20 | 190 | 70 | 110 | 34 | 3,45 | 20 |
| 403101230030 | VMWP 2-13/4-10 | 12,3 | 315 | 12 | 16 | 33 | 20 | 315 | 26 | 230 | 85 | 130 | 40 | 6,28 | 20 |
| 403102120030 | VMWP 4-13 | 21,2 | 415 | 20 | 25 | 38 | 27 | 415 | 29 | 275 | 140 | 150 | 65 | 11,5 | 20 |
| 403102650030 | VMWP 4-16 | 26,5 | 425 | 20 | 25 | 38 | 33 | 425 | 29 | 275 | 150 | 150 | 70 | 13,8 | 20 |

Blaupause

