



Gabelkopfhaken Pewag KHSWP

Produktinformation

Allgemein: Die geschmiedete Sicherheitssperre rastet in der Hakenspitze ein und bietet so einen hervorragenden Schutz gegen seitliches Verschieben. Die Fangvorrichtung und die Lastbolzen des Gabelkopfes sind als Ersatzteilset erhältlich und können von einer kompetenten Person einfach und schnell ausgetauscht werden.

Die geschmiedeten Kontrollmarkierungen erleichtern die Bestimmung der Ablegekriterien.

Anwendung: Anschlagketten

Ausführung: Hellblau pulverbeschichtet

Material: Legierter Stahl der Güteklasse 12.

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung, Pewag oder PW, winner pro oder 12, H16, CE, Charge und Typ

Temperaturbereich: -60°C bis +300°C.

Standard: EN 1677-2

Warnhinweis: Darf nicht wärmebehandelt werden.

Sicherheitsbeiwert: 4:1

Güteklasse: 12

| Artikel-Nr. | Code | Tragfähigkeit t | LC kN | Nutzlänge | a (mm) | b (mm) | d mm | e (mm) | g1(mm) | h (mm) | Gewicht (kg) | Lieferzeit (in Tagen) |
|--------------|----------|--------------------|----------|-----------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|-----------------|-----------------------|
| 403300240030 | KHSWP 7 | 2,36 | 47 | 105 | 19 | 101 | 9 | 105 | 36 | 26 | 0,85 | 20 |
| 403300300030 | KHSWP 8 | 3 | 60 | 105 | 19 | 101 | 10 | 105 | 36 | 26 | 0,85 | 20 |
| 403300500030 | KHSWP 10 | 5 | 100 | 121 | 26 | 118 | 14 | 121 | 41 | 33 | 1,68 | 20 |
| 403300800030 | KHSWP 13 | 8 | 160 | 148 | 30 | 147 | 17 | 148 | 49 | 43 | 2,99 | 20 |
| 403301250030 | KHSWP 16 | 12,5 | - | 173 | 35 | 176 | 21 | 173 | 59 | 51 | 5,1 | 20 |

Blaupause

