



## Verkürzungshaken Pewag PSWP

### Produktinformation

**Anwendung:** Verkürzungshaken mit Sicherung gegen unbeabsichtigtes Aushängen der Kette. Optimiert für das Güteklasse 12 Profil. Spezielle Gestaltung der Kettenauflagefläche für ein optimales Zusammenspiel von Kette und Haken.

**Material:** Legierter Stahl der Güteklasse 12.

**Kennzeichnung:** nach Norm, CE-Kennzeichnung, Pewag oder PW, winner pro oder 12, H16, CE, Charge und Typ

**Temperaturbereich:** -60°C bis +300°C.

**Oberfläche:** Hellblau pulverbeschichtet

**Standard:** EN 1677-1

**Warnhinweis:** Darf nicht wärmebehandelt werden.

**Sicherheitsbeiwert:** 4:1

**Güteklasse:** 12

Artikel-Nr.	Code	Tragfähigkeit t	LC kN	Nutzlänge	b (mm)	d1 mm	d2 (mm)	g1(mm)	e (mm)	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
403300300010	PSWP 7/8	3	60	68	63	18	11	10	68	0,53	20
403300500010	PSWP 10	5	100	88	81	22	14	13	88	1,05	20
403300800010	PSWP 13	8	160	110	103	26	18	17	110	1,89	3

# Blaupause

