



Edelstahl Aufhänger Pewag AWI

Produktinformation



Allgemein: Edelstahl Aufhänger für 1- und 2-strängige Anschlagketten. Auch als Endglied einsetzbar.

Die Abmessungen sind ähnlich der DIN 5688-1 und er wird zu 100 % seiner Tragfähigkeit geprüft. Ein besonderer Bonus ist die höhere Beständigkeit gegen Säuren und Laugen. im Vergleich zu den Standard-Lastringen G8, G10 und G12.

Der AWI Aufhänger ist besonders geeignet für den Einsatz in Wasser und Abwasseranwendungen. Es kann auch verwendet werden in Verbindung mit Chemikalien und Lebensmittel; es gelten jedoch Einschränkungen.

Norm: EN 1677

Material: 1.4404 (AISI 316L), 1.4462 (AISI 318LN).

Kennzeichnung: CE-Kennzeichnung

Oberfläche: Gebeizt und gestrahlt.

Sicherheitsbeiwert: 4:1

Güteklasse: 6

Artikel-Nr.	Code	Tragfähigkeit t	Nutzlänge	Passend für Lasthaken DIN 15401 bis Nr.	Für Kette Ø 1-Strang (mm)	Für Kette Ø 2-Strang (mm)	Doppelhaken DIN 15402 Nr.	d mm	t (mm)	w mm	s (mm)	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
400100850050	AWI 10- 6	0,85	80	1,6	5	5	2,5	10	80	50	-	0,16	20
400100160050	AWI 13- 6	1,6	110	2,5	6/7/8	6	4	13	110	60	10	0,34	20
400100260050	AWI 16- 6	2,6	110	2,5	10	7/8	4	16	110	60	14	0,53	20
400100350050	AWI 18- 6	3,5	135	5	-	10	6	18	135	75	14	0,83	20
400100630050	AWI 22- 6	6,3	160	6	13/16	13	8	23	160	90	17	1,55	20
400100890050	AWI 26- 6	8,9	180	8	20	16	10	27	180	100	20	2,46	20
400101320050	AWI 32- 6	13,2	200	10	-	20	12	32	200	110	26	3,86	20
400101470050	AWI 36- 6	14,7	260	16	-	-	20	36	260	140	29	6,22	20

Blaupause

