



Edelstahl Aufhängekopf Pewag VWI

Produktinformation



Allgemein: Edelstahl Aufhängekopf für 3- und 4-strängige Anschlagketten.

Dieses Kettengehänge aus Edelstahl ist elektrisch geschweißt für ein sauberes Finish, gestanzt und ideal geeignet für die Montage von III- und IV-strängigen Anschlagketten in geschweißten oder montierten Systemen. Die Abmessungen sind ähnlich wie bei DIN 5688-1.

Die VWI Aufhängekopf-Baugruppe wird mit 100 % ihrer Tragfähigkeit geprüft. Sie besteht aus hochwertigem Edelstahl mit einer höheren Beständigkeit gegen Säuren und Laugen als die Standard-Viergelenkkettengehänge G8, G10 und G12.

Sie eignet sich ideal für den Einsatz in Wasser- und Abwasseranwendungen und kann auch in Verbindung mit Chemikalien und Lebensmitteln eingesetzt werden; allerdings gelten Einschränkungen.

Norm: EN 1677.

Material: 1.4404 (AISI 316L), 1.4462 (AISI 318LN).

Kennzeichnung: CE-Kennzeichnung

Oberfläche: Gebeizt und gestrahlt.

Sicherheitsbeiwert: 4:1

Güteklasse: 6

Artikel-Nr.	Code	Tragfähigkeit t	Bestehend aus	Passend für Lasthaken DIN 15401 Nr.	d mm	d1 mm	e (mm)	t (mm)	t1 mm	w mm	w1 mm	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
400100130070	VWI 5-6	1,3	AWI 13-6 + 2 BWI 10-6	2,5	13	10	154	110	44	60	20	0,52	3
400100260070	VWI 6/7-6	2,6	AWI 16-6 + 2 BWI 13-6	2,5	16	13	164	110	54	60	25	0,91	20
400100530070	VWI 10-6	5,25	AWI 22-6 + 2 BWI 20-6	6	23	20	245	160	85	90	40	3,02	20
400100890070	VWI 13-6	8,9	AWI 26-6 + 2 BWI 22-6	8	27	23	295	180	115	100	50	4,78	20
400101320070	VWI 16-6	13,2	AWI 32-6 + 2 BWI 26-6	10	32	27	340	200	140	110	65	7,98	20

Blaupause

