



## Edelstahl Ösenhaken Pewag HSWI

### Produktinformation



Edelstahl Ösenlasthaken, geschmiedet. Sicherheitsfalle als Ersatzteil separat verfügbar.

**Norm:** Analog EN 1677-1.

**Material:** 1.4462 (AISI 316LN).

**Kennzeichnung:** CE-Kennzeichnung

**Oberfläche:** Gesenkgeschmiedet, gestrahlt und gestempelt.

**Sicherheitsbeiwert:** 4:1

**Güteklasse:** 6

| Artikel-Nr.  | Code       | Tragfähigkeit<br>t | a (mm) | b (mm) | d1 mm | d2 (mm) | g1(mm) | h (mm) | e (mm) | Gewicht<br>(kg) | Lieferzeit (in Tagen) |
|--------------|------------|--------------------|--------|--------|-------|---------|--------|--------|--------|-----------------|-----------------------|
| 400300090080 | HSWI 5/6-6 | 0,9                | 14     | 67     | 21    | 8       | 22     | 20     | 84     | 0,25            | 20                    |
| 400300160080 | HSWI 7/8-6 | 1,6                | 20     | 98     | 27    | 13      | 32     | 29     | 112    | 0,7             | 20                    |
| 400300250080 | HSWI 10-6  | 2,5                | 28     | 115    | 37    | 15      | 39     | 33     | 133    | 1,35            | 20                    |
| 400300430080 | HSWI 13-6  | 4,25               | 35     | 147    | 37    | 18      | 51     | 43     | 172    | 2,6             | 20                    |
| 400300630080 | HSWI 16-6  | 6,3                | 44     | 182    | 55    | 24      | 66     | 51     | 213    | 4,85            | 20                    |

# Blaupause

