



Anschlagpunkt Pewag PLGW-PSA

Produktinformation

Allgemein: Pewag PLGW-PSA Anschlagpunkt zur Befestigung von persönlicher Schutzausrüstung. Der PLGW-PSA ist in den Ausführungen "Basic" und "Supreme" erhältlich: Der PLGW-PSA Basic ist für die permanente Montage an das Verankerungssystem (z.B. Stativ) vorgesehen und wird mit einem handelsüblichen Inbusschlüssel montiert.

Die Version PLGW-PSA Supreme verfügt über ein patentiertes System, das eine werkzeuglose Montage und Demontage ermöglicht, wenn der Verankerungspunkt nicht mehr verwendet wird und entfernt werden muss.

Material: Legierter Stahl der Güteklasse 10.

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung, max. zulässige Personenanzahl, Seriennummer, Hersteller, Produktionsjahr, Produkt-ID
Oberfläche: Pulverbeschichtet.

Standard: EN 795, CEN/TS/16415

Warnhinweis: Der Anschlagpunkt muss nach der Installation immer getestet werden.

Artikel-Nr.	Code	Max. Personenzahl	Modell	a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	e (mm)	f (mm)	M (mm)	n (mm)	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
841560928	PLGW PSA M12	1	Supreme	30	55	12	32	63	55	160	20	0,31	20
841561066	PLGW PSA M12	1	Basic	30	55	12	32	63	55	160	20	0,31	20
841560929	PLGW PSA M16	2	Supreme	35	64	14	36	70	62	160	25	0,48	20
841561067	PLGW PSA M16	2	Basic	35	64	14	36	70	62	160	25	0,48	20
841560927	PLGW PSA M20	2	Supreme	40	69	16	41	70	66	160	30	0,63	20
841561069	PLGW PSA M20	2	Basic	40	69	16	41	78	66	160	30	0,63	20

Blaupause

