



## Hebelzug POWERTEX PLH-S1

### Produktinformation

**POWERTEX**



- Kompakte, leichte Konstruktion.
- Langlebige Ganzstahlkonstruktion mit pulverbeschichteter Oberfläche und beschichteten Rahmenteilen.
- Sichere, gut abgedeckte automatische Lastreaktionsbremse.
- In Europa hergestellte COROLIM® geschützte Lastkette.
- Bodenhaken mit Kugellager.
- Mit RFID ausgestattet (Chip) für einfache Wartung und Inspektion.
- QR-Code für den Vor-Ort-Zugriff auf mehrsprachige Benutzerhandbücher.
- Benutzerhandbücher in 14 Sprachen inklusive.
- Testzertifikat beigelegt.

**Kennzeichnung:** nach Norm

**Temperaturbereich:** -10°C bis zu +50°C.

**Standard:** EN 13157, EN 818-7

**Sicherheitsbeiwert:** 4:1

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t	Hubhöhe m	Lastketten Ø (mm)	Anzahl der Stränge	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	H min (mm)	Ø (mm)	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
500500030300090	0,25	3	4 x 12	1	100	71	86	158	20	280	18	2,3	30
500500050300090	0,5	3	5 x 15	1	150	90	118	253	22	280	20	5,3	30
500500100300090	1	3	6 x 18	1	156	95	138	278	26	330	25	8,1	30
500500100150090	1	1,5	6 x 18	1	156	95	138	278	25	330	26	8,1	30
500500150300090	1,5	3	7,1 x 21	1	186	112	145	378	29	385	30	11,2	30
500500300300090	3	3	10 x 28	1	208	120	198	388	37	435	36	20,5	30
500500600300090	6	3	10 x 28	2	208	120	230	388	43	615	43	29,5	30
500500600150090	6	1,5	10 x 28	2	208	120	230	388	43	615	43	29,5	30
500500600500090	6	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30
500500900300090	9	3	10 x 28	3	208	120	338	388	50	690	87	49	30

## Technische Daten



# Blaupause

