

Zurrkette POWERTEX PLC

Produktinformation



POWERTEX



POWERTEX Zurrketten PLC bestehen aus hochfesten Rundstahlketten der Güteklasse 8 und Verschlusshaken an beiden Enden.

Die Ketten sind so konzipiert, dass sie ein schnelles und sicheres Einhängen am Anhänger und an der zu sichernden Ladung ermöglichen.

- Sicher - POWERTEX Zurrketten sind stark und zuverlässig und bestehen aus EN-Norm konformen Ketten und Haken
- Zurrketten sind nach EN 12195-3 gefertigt
- Schwarz elektrophoretisch lackierte Ketten Güteklasse 8 nach EN818-2
- Rot pulverlackierte Gabelhaken mit hochbelastbaren Schlössern nach EN 1677-2
- Jede Zurrkette ist mit einem dauerhaften Aluminium-Kennzeichnungsschild versehen
- Vorgesehen für die Verwendung mit POWERTEX-Ladungsbindern
- Mehrsprachige Bedienungsanleitungen enthalten

Material: Hochfeste Kette und Haken in Güteklasse 8 nach EN-Norm

Kennzeichnung: nach Norm, POWERTEX, Zurrkraft, "Zurrkette - Nicht zum Heben", Herstellungsdatum, Chargennummer

Temperaturbereich: -40°C bis zu + 200°C.

Oberfläche: Schwarz elektrophoretisch lackierte Ketten und rot pulverlackierte Haken

Standard: EN 12195-3, EN 818-2, EN 1677-2

Warnhinweis: Nicht zum Heben zugelassen.

Artikel-Nr.	Kettendurchmesser (mm) mm	LC kN	Zurrkapazität LC (daN)	MBK T t	Nutzlänge m	Typ	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
704100800500090	8	40	4.000	8	5	PLC8	7,8	3
704100800800090	8	40	4.000	8	8	PLC8	12,7	30
704101000350090	10	63	6.300	12,6	3,5	PLC10	9,3	3
704101000500090	10	63	6.300	12,6	5	PLC10	12,6	3
704101000600090	10	63	6.300	12,6	6	PLC10	15,3	30
704101000800090	10	63	6.300	12,6	8	PLC10	19,7	30
704101001000090	10	63	6.300	12,6	10	PLC10	23,9	30
704101300500090	13	100	10.600	21,2	5	PLC13	21,6	3
704101300800090	13	100	10.600	21,2	8	PLC13	32,8	30
704101301000090	13	100	10.600	21,2	10	PLC13	40,6	30
704101600500090	16	160	16.000	32	5	PLC16	33,9	30
704101600600090	16	160	16.000	32	6	PLC16	39,7	30
704101600800090	16	160	16.000	32	8	PLC16	51,3	30