

## Keilendklemme Ropeblock CWS



### Produktinformation

**Allgemein:** Vorgesehen zur zeitweiligen Befestigung von Stahldrahtseilen an Mobilkränen. Der Keil und das Gehäuse arbeiten als Spannstock, welcher das Drahtseil arretiert.

**Ausführung:** Komplett mit Keil.

**Material:** Legierter Gussstahl mit hoher mechanischer Festigkeit.

**Kennzeichnung:** Mindestbruchkraft auf Klemme und Keil.

**Oberfläche:** Blau lackiert (feuerverzinkt auf Anfrage)

**Hinweis:** Die Verbindung erreicht 80% der Mindestbruchkraft des Seiles und max. die Bruchlast der Keilendklemme.

**Warnhinweis:** Folgen Sie den Anweisungen der Betriebsanleitung!

Artikel-Nr.	Code	Seildurchmesser mm	MBK T	Finish	Oberfläche	A mm	B mm	C mm	K mm	TA (mm)	TL mm	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
121501900175	CWS 303	18-19	40	Painted	P	220	100	34	40	90	254	7	30
121502200175	CWS 304	20-22	55	Painted	P	225	225	42	47	110	267	9	30
121502600175	CWS 305	24-26	75	Painted	P	290	130	50	55	125	340	14	30
121502900175	CWS 306	27-29	90	Painted	P	325	145	60	70	152	385	22	30
121503200175	CWS 307	30-32	110	Painted	P	360	160	68	75	165	428	30	30
121503600175	CWS 308	34-36	125	Painted	P	400	180	68	75	165	468	38	30
121503900175	CWS 309	37-39	150	Painted	P	500	240	72	80	185	572	49	30
121504200175	CWS 310	40-42	170	Painted	P	600	310	80	90	210	680	65	30
121504800175	CWS 311	43-48	225	Painted	P	640	325	90	100	225	730	100	30
121505200175	CWS 312	49-52	280	Painted	P	720	375	100	110	245	820	150	30
121505800175	CWS 313	54-58	360	Painted	P	775	400	110	120	265	885	175	30
121506400175	CWS 314	61-64	425	Painted	P	900	470	120	130	290	1.020	230	30
121507600175	CWS 315	72-76	460	Painted	P	1.000	500	130	150	330	1.130	300	30
121508600175	CWS 316	81-86	625	Painted	P	1.125	550	135	165	360	1.260	425	30

# Blaupause

