



Kranunterflasche mit 2-Seilrollen

Produktinformation

Standard-Kranunterflasche mit 2-Seilrollen für zahlreiche Krantypen wie zum Beispiel Hallenkrane, Mobil- und Raupenkrane. Diese Unterflasche ist die richtige Wahl für Anwendungen, bei denen der häufige Wechsel der Unterflasche oder große Hubhöhen eine untergeordnete Rolle spielen. Ausgerüstet mit wartungsfreien abgedichteten Rollenlagern.

- Sicherheitsfaktor 4:1.
- Hochfeste geschmiedete DIN Lasthaken
- Stahlgußseilrollen mit graphitgeschmierter Seilrille
- Robuste Seitenschilder
- Einsatztemperaturen von -40 bis +80°C.
- Schmierung an der Hakenaufhängung
- Kurze Bauhöhe für größere Hubhöhe
- Sicherheitsfalle mit Sicherheitssplint
- C3M Lackierung in Signalgelb

Optionen

- Doppelhaken
- Doppelhaken mit Schäkelaufnahme
- Vierfachhaken.
- Schäkellech

Hinweis: Gerne bieten wir Ihnen Ihre individuelle Sonderlösung an!

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit	Modell	für Drahtseil Ø (mm)	Haken Nenngröße	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
6097SRB28516216E	16	SRB 285 .16 .2 .16 .E	16	6	95	30
6097SRB26014216E	16	SRB 260 .14 .2 .16 .E	14	6	130	30
6097SRB26016216E	16	SRB 260 .16 .2 .16 .E	16	6	130	30
6097SRB28516220EA	20	SRB 285 .16 .2 .20 .E .A	16	8	130	30
6097SRB28516220EB	20	SRB 285 .16 .2 .20 .E .B	16	8	150	30
6097SRB32016220E	20	SRB 320 .16 .2 .20 .E	16	8	160	30
6097SRB32016225E	25	SRB 320 .16 .2 .25 .E	16	8	205	30
6097SRB35519229E	29	SRB 355 .19 .2 .29 .E	19	8	250	30
6097SRB40022229E	29	SRB 400 .22 .2 .29 .E	22	8	320	30
6097SRB45024240E	40	SRB 450 .24 .2 .40 .E	24	12	550	30
6097SRB45026250E	50	SRB 450 .26 .2 .50 .E	26	16	550	30
6097SRB52826263E	63	SRB 528 .26 .2 .63 .E	26	16	980	30
6097SRB52828280E	80	SRB 528 .28 .2 .80 .E	28	20	1.000	30
6097SRB670282100E	100	SRB 670 .28 .2 .100 .E	28	20	2.240	30
6097SRB670322100E	100	SRB 670 .32 .2 .100 .E	32	20	2.240	30

Blaupause

